



连接器 > PCB 连接器 > 线对板连接器 > 线到板连接器组件和护套



连接器产品类型: **连接器组件**

连接器和壳体类型: **母端, 母端**

连接器系统: **线到线**

位数: 21

中心线 (间距) : 1.5 mm [.059 in]

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	连接器组件
连接器和壳体类型	母端, 母端
连接器系统	线到线
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	21
行数	2

主体特性

抽屉种类	卡扣固定, 小型 CT, 混合
主要产品颜色	黑色

接触件特性

端子基材	黄铜
端子额定电流 (最大值)	1 A

端接特性

线缆端接方法	压接/IDC
--------	--------

机械附件



面板安装特性	带有
接合固定类型	锁闩, 锁闩
接合固定	带有
连接器安装类型	面板安装

壳体特性

外壳材料	热塑性
中心线 (间距)	1.5 mm[.059 in]

尺寸

连接器长度	40.3 mm
行间距	6.4 mm[.251 in]

使用环境

工作温度范围	-30 – 105 °C[-22 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装方法	Tray, 盒和托盘
------	------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法 (China RoHS 2, 工业和信息化部携七部委2016年第32号令)	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240) SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240) 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



客户还购买了



文档



产品图纸

REC ASSY MINI CT HYBRID DRAWER SLIM TYPE

日语

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2040339-2_C.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2040339-2_C.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2040339-2_C.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Low Power Drawer Connectors QRG

英文版本

产品规格

Mini CT Hybrid Drawer Connector, Slim Type

日语

产品规格

日语

使用说明书

1.5mm Pitch Mini CT Hybrid Drawer Connector Slim Type

日语

使用说明书 (非美国)

日语