



连接器 > 电源连接器 > 矩形电源 > 矩形电源连接器



矩形电源连接器类型: 护套

连接器和壳体类型: 插头

连接器系统: 线到面板, 线到面板

位数: 36

中心线 (间距) : 5.08 mm [.2 in]

## 产品特性

### 产品类型特性

矩形电源连接器类型	护套
连接器和壳体类型	插头
连接器系统	线到面板, 线到面板
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

### 结构特性

位数	36
电源位置数量	36
信号位置数量	36
行数	4

### 电气特征

工作电压	250 VDC
------	---------

### 接触件特性

端子额定电流 (最大值)	13 A
--------------	------



壳体内部的端子定位力	带有
------------	----

端子类型	插座
------	----

### 端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

### 机械附件

应力消除	不带
------	----

壳体内部的端子定位器类型	锁定弹簧
--------------	------

面板安装特性	带有
--------	----

面板安装特性类型	螺丝安装
----------	------

连接器安装类型	面板安装
---------	------

### 壳体特性

中心线 (间距)	5.08 mm [.2 in]
----------	-----------------

壳体颜色	黑色
------	----

外壳材料	酚醛树脂 GF
------	---------

### 尺寸

连接器高度	65.91 mm [2.595 in]
-------	---------------------

产品宽度	19.81 mm [.78 in]
------	-------------------

产品长度	23.24 mm [.915 in]
------	--------------------

线径	.05 – 2 mm <sup>2</sup>
----	-------------------------

行间距	5.08 mm [.2 in]
-----	-----------------

### 使用环境

工作温度范围	-55 – 150 °C [-67 – 302 °F]
--------	-----------------------------

### 操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

### 行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝
--------	------------

### 包装特性

封装数量	65
------	----

封装方法	Carton
------	--------

## 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

### 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


## 配套部件




该系列中的其他产品 | [AMP M Series](#)



机架和配线架连接器(1)



板对板跳线和分路(7)



标准边缘连接器(1)



矩形电源连接器(66)



连接器应力消除(11)




连接器盖帽(12)



连接器硬件(18)

## 客户还购买了

TE 产品编号1-66101-9  
III+ SKT,18-16,TIN ,LPTE 产品编号31890  
PIDG R 22-16 COMM 22-18 MIL 8TE 产品编号200870-1  
SERIES "M" JACKSCREW FEMALE ASSTE 产品编号200868-1  
SER. "M" JACKSCREW MALE ASSEM.

## 文档

### 产品图纸

36 POS. BLOCK AUTO-WIRE

英文版本

### CAD 文件

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_205076-2\\_R.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_205076-2\\_R.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_205076-2\\_R.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

### 3D PDF

3D

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。



---

**产品规格**

Connector, Series "M"

英文版本

**产品规格**

英文版本