



连接器 > PCB 连接器 > 背板连接器 > 高速背板连接器



位数: 60
行间距: 1.35 mm [.053 in]
接合对准: 带有
接合对准类型: 导针
行数: 6

产品特性

产品类型特性

信号排列	差分
连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器系统	板对板
PCB 连接器类型	PCB 安装接头
护罩种类	全部带罩

结构特性

线对数量	20
接地位置数量	20
信号位置数量	40
可堆叠	否
位数	60
行数	6
列数	10
PCB 安装方向	垂直
引导位置	左

电气特征

工作电压	30 VDC
阻抗	100 Ω



信号特征

数据速率	20 – 25 Gb/s
每列的差分对数量	2

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

端子底板材料	镍
端子底板材料厚度	1.27 μm[50 μin]
PCB 端子端接区域电镀材料表面涂层	哑光
端子接合区域电镀材料厚度	.76 μm[29.92 μin]
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	.76 – 1.52 μm[30 – 60 μin]
端子形状和构造	双梁
端子布局	直插式
端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子接触部长度	4.5 mm[.177 in]
端子基材	铜合金
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子类型	插针
端子额定电流（最大值）	.75 A

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 免焊连接
端接柱体和尾部长度的	1.4 mm[.055 in]

机械附件

导轨硬件	带有
PCB 安装固定	带有
接合固定	不带
PCB 安装固定类型	作用/符合标准的尾和螺钉
接合对准	带有
接合对准类型	导针
连接器安装类型	板安装

壳体特性

有带罩的边数	3 - 侧面
--------	--------



端壁位置	右
外壳材料	LCP GF
中心线（间距）	1.9 mm[.075 in]

尺寸

PCB 厚度（建议）	1 mm
连接器宽度	12.7 mm[.5 in]
PCB 孔直径	.39 mm[.015 in]
连接器高度	20.6 mm[.811 in]
连接器长度	26.9 mm[1.059 in]
行间距	1.35 mm[.053 in]

使用环境

工组温度范围	-55 – 85 °C[-67 – 185 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
与已批准的标准产品兼容	UL E28476

包装特性

封装方法	Tube, 盒和管
------	-----------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺



产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 2057405-1
IMP100S,R,RA2P10C,UG,39

该系列中的其他产品 | IMPACT



高速背板连接器(149)

客户还购买了



TE 产品编号1-770182-0
09P MINI-UMNL ASSY V0 SNNI



TE 产品编号1-178316-2
DYNAMIC D3100 HDR ASSY 6P V K/X



TE 产品编号5646457-1
2MM HM,ASY,T-F,PIN,088 POS



TE 产品编号6450541-4
MBXL VERT RCPT 24S+6P



TE 产品编号CAT-D9934-A83B
[Dynamic 5000 HDR 组件](#)

TE 产品编号6469074-1
[HM-ZD 4PR HDR ASSY 1.8MM](#)

TE 产品编号5223984-1
[UNIV POWER MOD, VERT REC ASSY](#)

TE 产品编号6469076-1
[HM-ZD 2PR HDR ASSY 1.8MM](#)

TE 产品编号120953-1
[TE UPM Ver Receptacle 4P HC Power](#)

文档

产品图纸

[IMP100S,H,V2P10C,LG,REW39,4.5](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

[3D](#)

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2057421-1_A_c-2057421-1-a.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2057421-1_A_c-2057421-1-a.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2057421-1_A_c-2057421-1-a.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[7-1773458-1_IMPACT_BACKPLANE_CONNECTOR_SYSTEM_CATALOG](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本

机构认证

[机构批件](#)



英文版本