



连接器 > PCB 连接器 > 背板连接器 > 高速背板连接器



位数: 96
行间距: 1.35 mm [.053 in]
接合对准: 带有
接合对准类型: 极化
行数: 6

产品特性

产品类型特性

信号排列	差分
连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器系统	板对板
PCB 连接器类型	PCB 安装接头
护罩种类	部分带罩

结构特性

线对数量	32
接地位置数量	32
信号位置数量	64
可堆叠	否
位数	96
行数	6
列数	16
PCB 安装方向	垂直
引导位置	无引导

电气特征

工作电压	30 VDC
------	--------

信号特征

--	--



数据速率	25 Gb/s
每列的差分对数量	2

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

端子底板材料	镍
端子底板材料厚度	1.27 μm[50 μin]
PCB 端子端接区域电镀材料表面涂层	哑光
端子接合区域电镀材料厚度	.76 μm[29.92 μin]
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	1.27 μm[50 μin]
端子形状和构造	双梁
端子布局	直插式
端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子接触部长度	5.5 mm[.217 in]
端子基材	铜合金
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子类型	插针
端子额定电流（最大值）	.75 A

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 免焊连接
端接柱体和尾部长度	1.4 mm[.055 in]

机械附件

导轨硬件	不带
PCB 安装固定	带有
接合固定	不带
PCB 安装固定类型	作用/符合标准的尾
接合对准	带有
接合对准类型	极化
连接器安装类型	板安装

壳体特性

有带罩的边数	2 - 侧面
端壁位置	开式



外壳材料	LCP
中心线（间距）	1.9 mm[.075 in]

尺寸

连接器宽度	12.7 mm[.5 in] .039 in
PCB 孔直径	.39 mm[.015 in]
连接器高度	11.95 mm[.47 in]
连接器长度	30.3 mm[1.193 in]
行间距	1.35 mm[.053 in]

使用环境

工组温度范围	-55 – 85 °C[-67 – 185 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
与已批准的标准产品兼容	UL E28476

包装特性

封装方法	包装, 盒和管
------	---------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明




此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 2057411-1
[IMP100S,R,RA2P16C,UG,39](#)

该系列中的其他产品 | [IMPACT](#)



[高速背板连接器\(149\)](#)


客户还购买了



TE 产品编号1-770669-5
[23POS,PIN DIA 1.3,HDR ASSY,90DEG, COD 5](#)



TE 产品编号2360221-5
[Low Profile Slimline SAS 4X V/T REC](#)




TE 产品编号1-796636-8
[18POS 5.08MM CE VRT HDR,TRM BK](#)



TE 产品编号2149976-3
[IMP100S,H,V4P6C,UG,DEW39,5.5](#)



TE 产品编号2057419-3
IMP100S,H,V2P10C,LG,OEW39,5.5



TE 产品编号1-2381578-7
MCIO INTERGRATED CONN, V/T, 124P SMT TYPE



TE 产品编号6-5177986-2
0.8FH,P06H.5,060,30/Sn,TR,SC

TE 产品编号2834434-3
MODU2.54,PIN,3P,THT,TIN

TE 产品编号1775485-6
Battery Holder, 3.6mm, BLU,low profile

TE 产品编号2361493-5
ICCON INSERT SIZE 8.0mm PIN

文档

产品图纸

IMP100S,H,V2P16C,UG,OEW39,5.5

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2057748-3_A_c-2057748-3-a.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2057748-3_A_c-2057748-3-a.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2057748-3_A_c-2057748-3-a.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

机构批件

英文版本