



连接器 > 矩形连接器 > 矩形连接器壳体



连接器系统: 线到板, 线到线, 线到面板, 线到面板

位数: 6

中心线 (间距) : 5 mm [.197 in]

行数: 3

外壳材料: PA 66

## 产品特性

### 产品类型特性

与分离式电线类型兼容	绞线
连接器系统	线到板, 线到线, 线到面板, 线到面板
连接器和壳体类型	母端, 母端
可密封	否

### 结构特性

与线缆类型兼容	分离式导线
位数	6
行数	3

### 电气特征

工作电压	600 VAC
------	---------

### 接触件特性

端子布局	矩阵
端子额定电流 (最大值)	14 A
端子类型	插针

### 机械附件

面板安装特性类型	锁闭
连接器安装类型	面板安装

### 壳体特性

壳体颜色	黑色
中心线 (间距)	5 mm [.197 in]
外壳材料	PA 66

### 尺寸

面板厚度 (建议值)	.76 – 2.29 mm [.03 – .09 in]
行间距	5 mm [.197 in]

### 使用环境

工作温度范围	-55 – 130 °C [-67 – 266 °F]
--------	-----------------------------

### 操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

### 行业标准

CSA 等级	LR 16455
与机构/标准产品兼容	CSA, UL, VDE
与已批准的标准产品兼容	UL E28476
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

### 包装特性

封装数量	1
封装方法	包装

### 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法 (China RoHS 2, 工业和信息化部携七部委2016年第32号令)	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240) SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240)

不含REACH SVHC

卤素含量

非低卤素 - 包含 Br 或 Cl &gt; 900 ppm。

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

## 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

## 配套部件



TE 产品编号 207524-7  
SKT HDR ASSY,6 POSN,METRIMATE




TE 产品编号 207152-1  
6 POS SQ GRID METRIMATE-PLUG



TE 产品编号 207524-9  
SKT HDR ASSY,6P,MMATE LF



TE 产品编号 1-207524-0  
SKT HDR ASSY,6P,MMATE LF



TE 产品编号 207524-4  
SKT HDR ASSY,6 POSN,METRIMATE

## 客户还购买了



TE 产品编号DT06-08SB  
PLG, 8P, BLK, N, B



TE 产品编号2069250-1  
MINI I/O PLUG KIT LOCK EXTEND  
VER.



TE 产品编号350551-6  
UMNL SOK 20-14 AU/PHBZ L/P



TE 产品编号207439-1  
9 POS SQ GRID METRIMATE-PLUG



TE 产品编号207304-1  
24 POS SQ GRID METRIMATE-PLUG



TE 产品编号185636-1  
PROTECT CAP 2.5MM PLUG



TE 产品编号770904-1  
MINI UMNL SOK 22-18 AWG SN



TE 产品编号6-1393246-6  
W23-X1A1G-15=W23/W31-



TE 产品编号7-1393246-2  
W23-X1A1G-35=W23/W31



TE 产品编号1996090-1  
A600, PLUG ASSY, SZ 2, 150/11Q11 /13C2 RR

## 文档

### 产品图纸

6 POS SQ GRID METRIMATE-RCPT

英文版本

### CAD 文件

3D PDF

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_207153-1\\_R1.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_207153-1\\_R1.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_207153-1\\_R1.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_207153-1\\_BL.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_207153-1\\_BL.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_207153-1\\_BL.3d\\_stp.zip](#)

英文版本



下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

**数据表/目录页**

[METRIMATE\\_PIN\\_SOCKET\\_CATALOG](#)

英文版本

**产品规格**

[应用规格](#)

英文版本

[应用规格](#)

英文版本

[METRIMATE Self-Locking Connectors](#)

日语

[应用规格](#)

日语

**使用说明书**

[使用说明书 \(美国\)](#)

英文版本

**机构认证**

[UL 报告](#)

英文版本