



连接器 > 连接器附件 > 连接器盖帽



连接器盖型: **应力释放护盖**

主要产品颜色: **黑色**

主要产品材料: **尼龙**

位数: 12

工作温度（最大值）: 130 °C [266 °F]

产品特性

产品类型特性

可密封	否
连接器盖型	应力释放护盖

结构特性

位数	12
----	----

主体特性

主要产品颜色	黑色
主要产品材料	尼龙

机械附件

应力消除	带有
------	----

使用环境

工作温度（最大值）	130 °C[266 °F]
工组温度范围	-55 – 130 °C[-67 – 266 °F]

行业标准

与机构/标准产品兼容	CSA, UL, VDE
------------	--------------



包装特性

封装方法	Bag
封装数量	1

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



客户还购买了





TE 产品编号1939708-1
Industrial Ethernet Cat5e (AWG)



TE 产品编号164161-3
M-SRS.PIN BODY 3+



TE 产品编号63640-1
RING 18-14 AWG TPCRSTL




TE 产品编号183040-1
CPC SQ.FL.RCPT STD SEX SIZE



TE 产品编号640550-7
07P MTA100 COVER



TE 产品编号183039-1
SIZE 17-14 CPC PLUG ASS'YSTD S



TE 产品编号2-1415036-1
PTMG0024



TE 产品编号207442-1
18 POS SQ GRID METRIMATE-PLUG



TE 产品编号207088-1
METRIMATE,STR REL KIT,24P



TE 产品编号5885930016
TRSA-1019/E/1/7

文档

METRIMATE,STR REL KIT,12P

英文版本

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG_CVM_207602-1_D.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_207602-1_D.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_207602-1_D.2d_dxf.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页

METRIMATE_PIN_SOCKET_CATALOG

英文版本



应用规格

英文版本

应用规格

英文版本

METRIMATE Self-Locking Connectors

日语

应用规格

日语

使用说明书

使用说明书 (美国)

英文版本

机构认证

CSA 认证

英文版本