



连接器 > 端子 > 连接器端子



端子类型: **插针**
端子接触部电镀材料: **金 (Au)**
端子大小: **尺寸 22**
端子基材: **铜合金**
产品端接到: **印刷电路板**

产品特性

主体特性

插座罩电镀材料	金
插座罩材料	铜合金

接触件特性

	50 μin
端子底板材料	铜
端子类型	插针
端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子大小	尺寸 22
端子基材	铜合金
端子额定电流（最大值）	3 A

端接特性

端接柱体和尾部直径	.02 mm[.46 in]
端接柱体和尾部长度的	.18 mm[4.45 in]
产品端接到	印刷电路板

机械附件

带导线绝缘	不带
-------	----

使用环境

工组温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]
--------	----------------------------



操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

包装特性

封装方法	包装
封装数量	1000

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (1.2% in 74021991) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、 饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	通孔回流焊可达到 260°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



客户还购买了



文档

产品图纸

PIM CONT,SZ 22D,AMPLIMITE

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_207683-6_BA_c-207683-6-ba.2d_dxf.zip

207683-6

Pin Contact, Gold (Au), Size 22 Contact Size, Copper Alloy, Signal, -55 – 125 °C [-67 – 257 °F]



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_207683-6_BA_c-207683-6-ba.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_207683-6_BA_c-207683-6-ba.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。