

[线缆 > 连接线](#)

电缆类型: FlexLite HT

工作电压: 600 V

线缆绝缘材料: 辐照交联改性 ETFE

导体材料: 镀锡铜

线径: 22 AWG

## 产品特性

### 产品类型特性

电缆种类	初级, 绞线
------	--------

### 结构特性

股数	19
----	----

导体数量	1
------	---

### 电气特征

电阻额定值条件 (最大值)	56.1 Ω/1000 英尺 (68°F 时)
---------------	-------------------------

工作电压	600 V
------	-------

### 主体特性

线缆绝缘材料	辐照交联改性 ETFE
--------	-------------

导体材料	镀锡铜
------	-----

电线颜色 (基准)	黑色
-----------	----

### 尺寸

股尺寸	35 AWG
-----	--------

重量 (标称)	4.22 kg/km
---------	------------

电缆外径	1.12 – 1.19 mm [.044 – .047 in]
------	---------------------------------

导体直径范围	.7 – .76 mm [.275 – .029 in]
--------	------------------------------

电缆绝缘厚度	.15 mm [.006 in]
--------	------------------

线径	.35 mm <sup>2</sup>
----	---------------------

## 使用环境

电缆类型	FlexLite HT
工组温度范围	-65 – 200 °C

## 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺




### 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

## 配套部件



## 客户还购买了



## 文档

### 产品图纸

[FLHTC0311-0.35-0](#)

英文版本

### 数据表/目录页

[1654025\\_Sec9\\_FlexLite](#)

英文版本