



能源和电力产品 > 电源电缆附件 > 可分离连接器 > 可插拔连接 > Dead Break Elbow Connector, 800 A



产品供货情况: 亚洲

安装说明: 英语

安装技术: 机械

电压等级: ≤ 24 kV

衬套类型: 800A

所有 Dead Break Elbow Connector, 800 A (58)

产品特性

产品类型特性

安装技术	机械
衬套类型	800A
电缆屏蔽种类	铜带
筛选	筛选

结构特性

芯数	1
----	---

电气特征

电压等级	≤ 24 kV
------	---------

主体特性

兼容导体材料	铜, 铝
绝缘材料	聚合物

尺寸

兼容的绝缘直径范围	18 – 23 mm
兼容的导体截面范围	35 – 70 mm²

操作/应用

--



可插拔连接产品类型	T 型连接器
获得船舶-海洋-造船认证	否

行业标准

与已批准的标准产品兼容	GB/T 12706.4-2008
-------------	-------------------

产品供货情况

产品供货情况	亚洲
--------	----

其他

安装说明	英语
------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (1.5% in 74023549) Orange lead (.6% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



 TE 产品编号 2084894-1 EXRM-8024-ELB-FB	 TE 产品编号 CAT-ALROC-TOOLING ALROC 电缆制备工具	 TE 产品编号 2084450-1 EXRM-8011-ELB-NUT	 TE 产品编号 2197876-2 S1251-30-300-1-CN
 TE 产品编号 605019N001 IT-1000-011-0.6	 TE 产品编号 2084415-1 EXRM-8011-ELB-EC	 TE 产品编号 2084457-4 ELBC-810-70C-SC	 TE 产品编号 2335008-1 EXRM-8011-WS-2
 TE 产品编号 2335004-1 EXRM-8011-ELB-TP-2	 TE 产品编号 2084451-1 EXRM-8011-ELB-TP	 TE 产品编号 2335009-1 EXRM-8011-ELB-NUT-2	 TE 产品编号 2197242-1 EXRM-8024- EXXO ISOP

该系列中的其他产品 | RAYCHEM ELBC




可插拔连接(567)

客户还购买了

 TE 产品编号T2111042101-000 HMN-004-M	 TE 产品编号T2040022060-000 HMF-6.0	 TE 产品编号1-2348455-3 DYNAMIC 1200D HDR ASSY H 6P XBLACK TIN	 TE 产品编号1-2366515-4 DYNAMIC D1000 SLIM REC HSG 4P X KEY
---	--	--	---







TE 产品编号1-2366600-4

DYNAMIC D1000 SLIM TAB HSG 4P X KEY





TE 产品编号2367817-2

DYNAMIC D1000 SL REC CONT M SIZE Au0.2





TE 产品编号2367819-2


DYNAMIC D1000SL TAB CONT M AU0.2 PLATING





TE 产品编号1-2375948-2

DYNAMIC D1000 SLIM REC HSG 2P X KEY





TE 产品编号1-2375951-2

DYNAMIC D1000 SLIM TAB HSG 2P X KEY





TE 产品编号1-2379284-0

D1100 HDR ASSY H 20P XBLACK PRE-TIN

文档

产品图纸

ELBC-824-3570-SC

英文版本

数据表/目录页

SCREENED SEPARABLE CONNECTOR (ELBC-824)

英文版本