



汽车零件 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套



连接器和壳体类型: **母端子护套**

位数: 6

可密封: **是**

工组温度范围: -40 – 150 °C, -40 – 130 °C, -40 – 170 °C [-40 – 338 °F, -40 – 302 °F, -40 – 266 °F]

行数: 1

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	否
连接器形状	矩形
连接器和壳体类型	母端子护套
可密封	是
主要锁定特性	无尖刃主体
连接器系统	线到板
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	6
行数	1

电气特征

标称电压架构	12 V
--------	------

主体特性

主要产品颜色	褐色
连接器和键控代码	B

接触件特性

端子大小	1.2mm
端子类型	母端



对接公端宽度	1.2 mm[.04 in]
端子额定电流（最大值）	25 A

机械附件

应力消除	不带
端子位置保证	是
接合对准类型	键控
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	PA GF
中心线（间距）	4 mm[.15 in]

尺寸

产品宽度	26.5 mm[1.04 in]
产品长度	32.7 mm[1.29 in]
连接器高度	17.5 mm[.689 in]

使用环境

工组温度范围	-40 – 150 °C, -40 – 130 °C, -40 – 170 °C[-40 – 338 °F][-40 – 302 °F][-40 – 266 °F]
工作温度（最大值）	130 °C, 150 °C, 170 °C[266 °F][302 °F][338 °F]

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

IP 等级	IP67
-------	------

其他

可维修	是
能够保证连接器位置	是

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合



中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-M4595-T273
MCON Receptacle and Tab



TE 产品编号 CAT-NC1-ST5050064
Signal Terminals Single Wire Seals 0.50 mm-0.64mm

该系列中的其他产品 | MCON 1.2mm



Automotive Signal & Power Connector Housings(321)



汽车端子(90)



汽车连接器护套(325)



汽车连接器盖帽(15)

客户还购买了





TE 产品编号114017-ZZ
SEALING PLUG, SIZE 12/16, WHT



TE 产品编号CAT-D48-ST273
DEUTSCH Solid Contacts




TE 产品编号CAT-D487-W416
Wedgelocks: DEUTSCH DT



TE 产品编号DT04-2P
REC, 2P, GRY, N



TE 产品编号DT06-2S
PLG, 2P, GRY, N



TE 产品编号281934-2
SINGLE WIRE SEAL



TE 产品编号CAT-AM71-CH8172
AMP SUPERSEAL 1.5MM, 连接器壳体

文档

产品图纸

6POS, MCON 1.2 CB REC 2p TL SEALED

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_2098559-6_A.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2098559-6_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2098559-6_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

使用说明书

使用说明书 (美国)

英文版本

使用说明书 (美国)

英文版本