



连接器 > PCB 连接器 > 背板连接器 > 高速背板连接器



位数: 112
行间距: 1.8 mm [.071 in]
接合对准: 带有
行数: 7
列数: 16

产品特性

产品类型特性

连接器和端子端接到	印刷电路板
兼容 PCB 类型	子板
连接器系统	板对板
PCB 连接器类型	PCB 安装接头
护罩种类	全部带罩

结构特性

背板架构	传统背板
位数	112
行数	7
列数	16
PCB 安装方向	直角
引导位置	中心

接触件特性

端子额定电流（最大值）	1 A
-------------	-----

机械附件

接合对准	带有
连接器安装类型	板安装

壳体特性



有带罩的边数	2 - 侧面
中心线（间距）	1.9 mm[.075 in]

尺寸

行间距	1.8 mm[.071 in]
-----	-----------------

使用环境

工组温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (13% in 4690948374) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | MULTIGIG RT 2-R



客户还购买了



文档

DC, 7Row, Center, RTM, MULTIGIG RT 2R

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2102849-1_C_c-2102849-1-c.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2102849-1_C_c-2102849-1-c.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2102849-1_C_c-2102849-1-c.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[MULTIGIG RT 2-R Ruggedized Connectors](#)

英文版本

[MULTIGIG RT 3 and RT 2-S Connectors](#)

英文版本

应用规格

英文版本

使用说明书

[使用说明书（美国）](#)

英文版本