2106154-1 ✔ 有效

Buchanan WireMate | 刺破式连接器闭合端

TE 内部编号 2106154-1

Jumper, Board-to-Board, 2 Position, 9.2 mm [.362 in] Centerline, Insulation Displacement Connectors Closed End, Ballast Connectors

在 TE 官网查看>

连接器 > 照明连接器 > 镇流器连接器

照明产品类型: **跳线**

连接器系统: **板对板**

位数: 2

中心线（间距）: 9.2 mm [.362 in]

可密封: **否**

产品特性

产品类型特性

照明产品类型	跳线
连接器系统	板对板
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

位数	2

电气特征

工作电压（最大值）	250 VDC

主体特性

主要产品材料	PBT GF
主要产品颜色	土黄色

接触件特性

端子布局	直插式

导线端子端接区域电镀厚度	1 – 2 µm[39.37 – 78.74 µin]
导线端子端接区域电镀材料	锡
端子接合区域电镀材料厚度	1 – 2 µm[39.37 – 78.74 µin]
端子接触部电镀材料	锡
端子接触部电镀材料表面涂层	哑光
端子额定电流（最大值）	5 A

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 螺钉

机械附件

PCB 安装对准	带有
PCB 安装固定	带有
PCB 安装固定类型	螺钉
连接器安装类型	板安装

壳体特性

中心线（间距）	9.2 mm[.362 in]

尺寸

连接器长度	22.5 mm[.886 in]
柱体接合组件测量	22.5 mm[.886 in]
连接器高度	6.3 mm[.248 in]
连接器宽度	14.4 mm[.567 in]

使用环境

工作温度范围	-40 – 221 °C[-40 – 105 °F]

操作/应用

电路应用	电源和信号

行业标准

与已批准的标准产品兼容	CSA C22.2 编号 182.3, UL 1977
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装数量	300
封装方法	零散零件

产品合规性

如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年6月（241） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	回流焊接可达到 260°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、 DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。 关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件

TE 产品编号 2834006-2
RELEASE POKE-IN CONNECTOR_2POLES

TE 产品编号 5-2834006-2
2P MRPK _WE/RD

TE 产品编号 8-2834006-2
2P MRPK CONN_BK/WE

该系列中的其他产品 | 刺破式连接器闭合端



PCB 板端连接器及母端(1)

Poke-In 连接器(66)

板连接器(9)

镇流器连接器(16)

客户还购买了

TE 产品编号1-965640-1
JUN-POW-TIM GEH 6P

TE 产品编号2-964296-1
TAB A 2.8x0.8 CONTACT CF SRC Sn

TE 产品编号T4110402031-000
M12,FEMALE,STRAIGHT,B CODE,3P, PG9,GOLD

TE 产品编号8-1579008-4
EXTRACTION TOOL

TE 产品编号320383
TERMINAL,SOLIS R 2 1/4

TE 产品编号42098-2
FF 250 TAB 18-14 AWG PTPB

TE 产品编号2103155-1
COLLET, SIZE 1, HVA280

TE 产品编号2-1618396-7
EV200GAANA=RELAY, EV200 SPST-NO

TE 产品编号K1060155
Relay 300A 24V S-FL LK 29-311-12-912

文档

产品图纸

Assem, Jumper, Board to Board, Screw Dow

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_2106154-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2106154-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2106154-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意**使用条款**。

数据表/目录页

BOARD-TO-BOARD_SCREW_DOWN_JUMPER_ASSEMBLY

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

机构批件

英文版本