




能源和电力产品 > 电源系统连接器 > 压缩连接器 > 双金属压缩电缆接线头



产品供货情况: 欧洲、中东和非洲

安装技术: 压接

电压等级: ≤ 42 kV

兼容导体材料: 铝

压接类型: 深层阶式印压

所有 双金属压缩电缆接线头 (23)

产品特性

产品类型特性

安装技术	压接
螺钉尺寸	M12

结构特性

孔数	1
----	---

电气特征

电压等级	≤ 42 kV
------	---------

主体特性

导体类型	绞线
压缩压线筒类型	标准
兼容导体材料	铝
主要产品材料	铜, 铝
面板端子材料	铜

接触件特性

压接类型	深层阶式印压
------	--------

尺寸

接线片长度	137 mm
-------	--------



压线筒外径	40 mm[1.57 in]
接线片宽度	36 mm
压线筒长度	91 mm
压线筒内径	23.3 mm[.917 in]
掌孔直径	13
兼容导体直径范围	600 – 600 AWG/kcmil
兼容的导体截面范围	300 mm²

操作/应用

电源元件应用类型	室内
压缩连接器产品类型	终端盒

产品供货情况

产品供货情况	欧洲、中东和非洲
--------	----------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件



TE 产品编号 708292-2
XCX 400 D36

TE 产品编号 CAT-XCX-XDX
双金属压缩电缆接线头

客户还购买了

TE 产品编号2-1423159-2
7012PBX=RLY,STD,ON,2P,125VDC,

TE 产品编号6-1393139-3
MDR-5061=MDR

TE 产品编号EN3750-775
TCTS-3/0-1/2-U

TE 产品编号3-1879351-7
RR01 5% 91K AMMO

TE 产品编号EN3750-799
TCTS-500-1/2-U

TE 产品编号1-1393139-8
MDR-170-1=MDR

TE 产品编号CAT-AM74-AM74
AMPOWER Terminal Without Stud Hole

TE 产品编号6-1393139-2
MDR-5060=MDR

文档

产品图纸
XCX 300 36 D13 C5AU 300
英文版本

数据表/目录页
XCX-XDX-BIMETALLIC-LUGS
英文版本