



连接器 > 矩形连接器 > 标准矩形连接器 > STD 温度信号双锁插头



连接器产品类型: 外壳

连接器和壳体类型: 插头

接合固定: 带有

接合固定类型: 锁闩

线缆端接方法: 压接

[所有 STD 温度信号双锁插头 \(35\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	外壳
连接器和壳体类型	插头
连接器系统	线到线
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	18
行数	2

电气特征

工作电压	50 VAC
------	--------

主体特性

主要产品颜色	土黄色
--------	-----



接触件特性

端子类型	插座
端子额定电流（最大值）	3 A

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

应力消除	不带
面板安装特性	不带
接合固定	带有
接合固定类型	锁闭
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	PA 66
中心线（间距）	2.5 mm[.098 in]

尺寸

行间距	4.6 mm[.181 in]
连接器高度	11.6 mm
线径	22 – 20 AWG
连接器长度	38.97 mm

使用环境

工组温度范围	-30 – 105 °C[-22 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

行业标准


UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装方法	袋和盒
封装数量	600

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>





欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-SI261-P729
STD 温度信号双锁插头



TE 产品编号 2108505-1
2.5 SDL 18P CAP HSG 2ROW




TE 产品编号 1376477-3
2.5MM PITCH SIGNAL MATE CONN




TE 产品编号 1376477-2
2.5MM PITCH SIGNAL MATE CONN

该系列中的其他产品 | AMP 双重锁定信号



PCB 板端连接器及母端(146)



标准矩形连接器(81)



矩形电源连接器(51)




矩形连接器壳体(80)



线到板连接器组件和护套(20)



连接器盖帽(1)



连接器硬件(19)



连接器端子(14)

客户还购买了



TE 产品编号2232902-1
AMP POWER DBL LOCK REC (S)



TE 产品编号1743165-2
250 HSG. PL EX REC. 12mm 2P BLACK



TE 产品编号917701-1
2.5 SIGNAL DBL LOCK DLP 5P



TE 产品编号917708-1
2.5 SIGNAL DBL LOCK D.L.P. 12P



TE 产品编号CAT-SI261-P729
STD 温度信号双锁插头



TE 产品编号917706-1
2.5 SIGNAL DBL LOCK DLP 10P

文档

2.5 SDL 18P PLUG HSG 2ROW

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2108504-1_E.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2108504-1_E.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2108504-1_E.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

应用规格



英文版本

机构认证

机构批件

英文版本