



连接器 > 连接器附件 > 连接器盖帽



连接器盖型: 防尘盖

主要产品颜色: 黑色

主要产品材料: 导电热塑塑料

工作温度（最大值）: 125 °C [257 °F]

工组温度范围: -65 – 125 °C [-85 – 257 °F]

产品特性

产品类型特性

连接器盖型	防尘盖
-------	-----

主体特性

主要产品颜色	黑色
主要产品材料	导电热塑塑料

使用环境

与连接器种类兼容	无极性
工作温度（最大值）	125 °C[257 °F]
工组温度范围	-65 – 125 °C[-85 – 257 °F]

包装特性

封装方法	包装
------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）



不含REACH SVHC





卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
------	---

焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺
--------	-----------

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了

 TE 产品编号YDBC30H-12-3PNV001 HERM RECP	 TE 产品编号ZPF0000000000008077 983-6K 10-05 SN-L	 TE 产品编号YDL64H-12-12PNV001 HERM RECP	 TE 产品编号680106-000 D-609-05
 TE 产品编号ZPF0000000000007746 983-0SE 28-42 SN-L	 TE 产品编号211600-1 COVER, DUST SIZE 1 NIC600	 TE 产品编号2-1617004-8 B07D634BC2-0051 = M5757/23-003	 TE 产品编号6-1625999-3 HSC100 12R 5%
 TE 产品编号8-1625999-4 HSC100 75R 5%	 TE 产品编号ZPF00000000000020869 TSE 16-01		

文档

- 产品图纸
- DUST COVER,SZ 2,NIC 600
- 英文版本



CAD 文件

3D PDF

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_211600-2_G.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_211600-2_G.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_211600-2_G.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[ARINC 600 Next Generation Receptacle Connector](#)

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本