



连接器 > 连接器附件 > 连接器盖帽

连接器盖型: 防尘盖

工作温度（最大值）: 125 °C [257 °F]

工组温度范围: -65 – 125 °C [-85 – 257 °F]

产品特性

产品类型特性

可密封	否
连接器盖型	防尘盖

壳体特性

与连接器形状兼容	矩形
----------	----

使用环境

工作温度（最大值）	125 °C[257 °F]
工组温度范围	-65 – 125 °C[-85 – 257 °F]

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。



免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了



TE 产品编号66253-6
MALE CONTACT ASSY (STRIP)



TE 产品编号66741-6
TYPE XII FEMALE CONT (L.P.)




TE 产品编号320758
TERMINAL,SOLIS R 16-14HD 5/8




TE 产品编号352069-1
Z-PACK/B F-HDR.125P



TE 产品编号6-1393246-4
W23-X1A1G-1=W23/W31



TE 产品编号6-1393246-7
W23-X1A1G-2=W23/W31




TE 产品编号7-1393246-0
W23-X1A1G-3=W23/W31



TE 产品编号7-1393252-1
W67-X2Q13-3=M6/M7/M9/W6/W7



TE 产品编号5787082-7
68 50SR R/A RCPT ASSY,RDSN L/F



TE 产品编号1-350779-1
04P UMNL V0 PLUG HSG BROWN

文档

产品图纸
DUST COVER,MIL 600
英文版本

数据表/目录页
ARINC 600 Next Generation Receptacle Connector
英文版本