




连接器 > 矩形连接器 > 标准矩形连接器



连接器产品类型: 外壳

连接器和壳体类型: 母端

线缆端接方法: 压接

连接器系统: 缆到缆

壳体内的端子定位力: 带有

产品特性

产品类型特性

| 装配要求      | 未装配套件 |
|-----------|-------|
| 连接器产品类型   | 外壳    |
| 连接器和壳体类型  | 母端    |
| 连接器系统     | 缆到缆   |
| 可密封       | 否     |
| 连接器和端子端接到 | 电线和电缆 |

结构特性

|        |    |
|--------|----|
| 信号位置数量 | 34 |
| 电源位置数量 | 4  |
| 位数     | 34 |
| 行数     | 4  |

电气特征

|      |         |
|------|---------|
| 工作电压 | 250 VAC |
|------|---------|

主体特性

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|



|        |    |
|--------|----|
| 主要产品颜色 | 黑色 |
|--------|----|

接触件特性

|             |      |
|-------------|------|
| 端子类型        | 插座   |
| 壳体内部的端子定位力  | 带有   |
| 端子额定电流（最大值） | 16 A |

端接特性

|        |    |
|--------|----|
| 线缆端接方法 | 压接 |
|--------|----|

机械附件

|              |            |
|--------------|------------|
| 应力消除         | 带有         |
| 面板安装特性       | 不带         |
| 壳体内部的端子定位器类型 | 锁定弹簧       |
| 连接器安装类型      | 电缆安装（自由悬挂） |

壳体特性

|         |                 |
|---------|-----------------|
| 外壳材料    | 酚醛树脂 GF         |
| 中心线（间距） | 3.81 mm[.15 in] |

尺寸

|       |                   |
|-------|-------------------|
| 行间距   | 4.57 mm[.18 in]   |
| 连接器宽度 | 21.03 mm[.828 in] |
| 连接器高度 | 52.07 mm[2.05 in] |
| 线径    | 30 – 14 AWG       |

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 工组温度范围 | -55 – 150 °C[-67 – 302 °F] |
|--------|----------------------------|

操作/应用

|      |       |
|------|-------|
| 电路应用 | 电源和信号 |
|------|-------|

行业标准

|          |            |
|----------|------------|
| 灼热丝额定值   | 标准件 - 非灼热丝 |
| UL 阻燃性等级 | UL 94V-0   |

包装特性

|      |     |
|------|-----|
| 封装数量 | 1   |
| 封装方法 | Bag |



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                   |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                           |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 213300-1  
[M SER 34 PASSM KIT\(CC,JS\)V.35](#)




TE 产品编号 213289-2  
[V.35,PIN ASY,RA,34P,W/BRKT LF](#)

该系列中的其他产品 | [AMP M 系列](#)



板对板跳线和分路(5)



标准矩形连接器(81)




电源端子(51)



矩形电源连接器(82)



矩形连接器壳体(77)



连接器硬件(47)




连接器端子(51)

客户还购买了



TE 产品编号1-1734264-1  
M/J,RJ45,Side entry,8P8C,R/A,1



TE 产品编号285759-012  
44A0111-26-9-US



TE 产品编号1-967623-1  
JUN-POW-TIM-GEH 15P



TE 产品编号5677932007  
RNF-3000-9/3-X-STK




TE 产品编号2321920-5  
PERIMETER SEAL PLUG HOUSING  
5PIN



TE 产品编号5749111-4  
50 50SR CABLE PLUG ASSY



TE 产品编号5749193-2  
50 50SR KIT,ST,UK



TE 产品编号735278-1  
ISOL FASTON STECKH



TE 产品编号5-2301994-6  
RJ45 JACK INT.MAG. 1GB 1X1



TE 产品编号1768033-7  
LEB-0615P-9

文档



M-SERIES KIT 34P V.35

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_213522-1\_F1.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_213522-1\_F1.3d\_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_213522-1\_F1.2d\_dxf.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_213522-1\_J.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_213522-1\_J.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_213522-1\_J.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

M\_SERIES\_PIN\_AND\_SOCKET\_CONNECTORS

英文版本