




连接器 > 汽车连接器 > 汽车连接器附件 > 其他汽车连接器附件



汽车连接器附件类型: **密封固定器**

主要产品材料: PA GF

主要产品颜色: **黄色**

工作温度范围: -40 – 180 °C [-40 – 356 °F]

产品特性

产品类型特性

汽车连接器附件类型	密封固定器
-----------	-------

主体特性

主要产品材料	PA GF
主要产品颜色	黄色

使用环境

工作温度范围	-40 – 180 °C[-40 – 356 °F]
--------	----------------------------

行业标准

与机构/标准产品兼容	LV214, LV215
UL 阻燃性等级	UL 94HB

包装特性

封装方法	Box
------	-----

其他

可维修	否
-----	---

产品合规性



如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 <p>TE 产品编号 1-2282265-4 5POS,HVA,630,PIGTAIL,HYB ASSY</p>	 <p>TE 产品编号 2141608-1 5POS,AMP MCP6.3/4.8K,REC HSG,A</p>	 <p>TE 产品编号 1-2282265-2 5POS,HVA,630,PIGTAIL,HYB ASSY</p>	 <p>TE 产品编号 1-2282265-3 5POS,HVA,630,PIGTAIL,HYB ASSY</p>
 <p>TE 产品编号 1-2282265-5 5POS,HVA,630,PIGTAIL,HYB ASSY</p>	 <p>TE 产品编号 2-2282265-3 5POS,HVA,630,PIGTAIL,HYB ASSY</p>	 <p>TE 产品编号 2-2282265-5 5POS,HVA,630,PIGTAIL,HYB ASSY</p>	 <p>TE 产品编号 2-2282265-6 5POS,HVA,630,PIGTAIL,HYB ASSY</p>



该系列中的其他产品 | HVA 630



客户还购买了





文档

产品图纸

CARRIER, SEAL,YW

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2141613-2_A.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2141613-2_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2141613-2_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本