




连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端



PCB 连接器类型: PCB 安装插头

PCB 安装方向: 垂直

连接器系统: 板对板

位数: 5

行数: 1

产品特性

产品类型特性

混合板端连接器	否
连接器形状	矩形
PCB 连接器类型	PCB 安装插头
连接器系统	板对板
接头类型	全部带罩
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器产品类型	连接器组件

结构特性

列数	5
装载位置数量	5
电源位置数量	5
连接器端子负载状态	满载
板对板配置	平行, 正交



PCB 安装方向	垂直
位数	5
行数	1

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

PCB 端子端接区域电镀材料厚度	4 – 6 μm[157.48 – 236.22 μin]
端子布局	直插式
端子基材	铜合金
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子类型	公端
端子额定电流（最大值）	18 A

端接特性

PCB 端接方法	表面贴装
----------	------

机械附件

面板安装特性	不带
接合固定	不带
接合对准类型	极化
PCB 安装对准类型	定位柱
PCB 安装固定	不带
PCB 安装对准	带有
连接器安装类型	板安装
接合对准	带有

壳体特性

接合入口位置	顶部
外壳材料	LCP
中心线（间距）	2 mm[.079 in]

尺寸

堆叠高度	1 mm[.039 in]
连接器宽度	5.85 mm[.23 in]
连接器高度	6.3 mm[.248 in]
连接器长度	12.15 mm[.478 in]



使用环境

工作温度（最大值）	125 °C[257 °F]
工组温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]

操作/应用

电路应用	电源
------	----

行业标准

与机构/标准产品兼容	CSA, UL
灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装数量	420
封装方法	Reel

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件






TE 产品编号 364710-E
MSPPM 5 F SMDTHR * 90 A V 137 094 * E008



TE 产品编号 394571-E
MSPPM 5 F THR * 90 A V 137 094 * E008 J




TE 产品编号 214912-E
MSPPM 5 F SMDTHR F4 * A V 137 094 * E008



TE 产品编号 474698-E
MSPPM 5 F SMDTHR F8 * A V 137 094 KP E00



TE 产品编号 214549-E
MSPPM 5 F SMD F10 * A V 137 094 * E008 J




TE 产品编号 214913-E
MSPPM 5 F SMDTHR F6 * A V 137 094 * E008



TE 产品编号 214356-E
MSPPM 5 F SMD F4 * A V 137 094 * E008 J



TE 产品编号 364709-E
MSPPM 5 F SMD * 90 A V 137 094 * E008 J




TE 产品编号 214915-E
MSPPM 5 F SMDTHR F10 * A V 137 094 * E00



TE 产品编号 214547-E
MSPPM 5 F SMD F6 * A V 137 094 * E008 J




TE 产品编号 214548-E
MSPPM 5 F SMD F8 * A V 137 094 * E008 J




TE 产品编号 214914-E
MSPPM 5 F SMDTHR F8 * A V 137 094 * E008

该系列中的其他产品 | ERNI MicroSpeed 电源模块



PCB 板端连接器及母端(41)




板对板接头和插座(41)



矩形电源连接器(41)

客户还购买了




TE 产品编号144662-E
MSPEED 50 F SMD F4 * AB VV 137 094 ** E



TE 产品编号214547-E
MSPPM 5 F SMD F6 * A V 137 094 * E008 J



TE 产品编号214550-E
MSPPM 5 M SMD M2 * A V 137 094 * E008 J



TE 产品编号144680-E
MSPEED 50 M SMD M1 * AB VV 137 094 ** E



TE 产品编号2-1462037-7
IM06TS=IM RELAY 140mW 12V

TE 产品编号1625862-8
RH73 2B 10G 10% 1000PPM 1K RL

TE 产品编号7-1879263-1
RP 2B 49K9 0.1% 15PPM 1K RL

TE 产品编号1-2176315-3
MELF SMA_A 1K0 0.1% 15PPM 0204 0.4W

TE 产品编号4-2176337-4
CRGCQ 0402 39K 1%

TE 产品编号1-5177986-1
0.8FH,P06H.5,040,08/Sn,TR,SC

文档

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_214357-E_1.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_214357-E_1.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_214357-E_1.3d_igs.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

ERNI MicroSpeed Power

英文版本

ERNI MicroSpeed Power

德语