



连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端



PCB 连接器类型: PCB 安装插头

连接器系统: 板对板

位数: 5

行数: 1

中心线（间距）: 2 mm [.079 in]

产品特性

产品类型特性

混合板端连接器	否
连接器形状	矩形
PCB 连接器类型	PCB 安装插头
连接器系统	板对板
接头类型	全部带罩
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器产品类型	连接器组件

结构特性

列数	5
装载位置数量	5
连接器端子负载状态	满载
位数	5
行数	1



PCB 安装方向	垂直
板对板配置	平行, 正交
电源位置数量	5

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

PCB 端子端接区域电镀材料厚度	4 – 6 μm[157.48 – 236.22 μin]
端子布局	直插式
端子基材	铜合金
端子类型	公端
端子额定电流（最大值）	18 A
PCB 端子端接区域电镀材料	锡

端接特性

端接柱体和尾部长度	1.2 mm[.047 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

面板安装特性	不带
接合固定	不带
PCB 安装对准类型	定位柱
接合对准类型	极化
连接器安装类型	板安装
接合对准	带有
PCB 安装对准	带有
PCB 安装固定	不带

壳体特性

接合入口位置	顶部
中心线（间距）	2 mm[.079 in]
外壳材料	LCP

尺寸

连接器宽度	5.85 mm[.23 in]
连接器高度	14.3 mm[.563 in]
连接器长度	12.15 mm[.478 in]



堆叠高度	9 mm[.354 in]
------	---------------

使用环境

工作温度（最大值）	125 °C[257 °F]
工组温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]

操作/应用

电路应用	电源
------	----

行业标准

与机构/标准产品兼容	CSA, UL
灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装数量	220
封装方法	Reel

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>






欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件

 TE 产品编号 214356-E MSPPM 5 F SMD F4 * A V 137 094 * E008 J	 TE 产品编号 214913-E MSPPM 5 F SMDTHR F6 * A V 137 094 * E008	 TE 产品编号 214549-E MSPPM 5 F SMD F10 * A V 137 094 * E008 J	 TE 产品编号 364710-E MSPPM 5 F SMDTHR * 90 A V 137 094 * E008
 TE 产品编号 214912-E MSPPM 5 F SMDTHR F4 * A V 137 094 * E008	 TE 产品编号 394571-E MSPPM 5 F THR * 90 A V 137 094 * E008 J	 TE 产品编号 364709-E MSPPM 5 F SMD * 90 A V 137 094 * E008 J	 TE 产品编号 214915-E MSPPM 5 F SMDTHR F10 * A V 137 094 * E00
 TE 产品编号 214547-E MSPPM 5 F SMD F6 * A V 137 094 * E008 J	 TE 产品编号 214548-E MSPPM 5 F SMD F8 * A V 137 094 * E008 J	 TE 产品编号 214914-E MSPPM 5 F SMDTHR F8 * A V 137 094 * E008	

该系列中的其他产品 | ERNI MicroSpeed 电源模块

 PCB 板端连接器及母端(41)	 板对板接头和插座(41)	 矩形电源连接器(41)
---	--	--

客户还购买了





TE 产品编号3-1614884-1
CPF 0805 39R 0.1% 25PPM 1K RL



TE 产品编号1676290-1
RN 0805 2K49 0.1% 10PPM CUT LENGTH




TE 产品编号1676297-2
RN 0805 2K94 0.1% 10PPM 1KRL




TE 产品编号1676443-1
RN 0805 825R 0.1% 10PPM CUT LENGTH




TE 产品编号9-1879214-7
CPF 0402 3K74 0.1% 25PPM 1K RL




TE 产品编号2-2176367-5
RQ 0603 8K25 0.1% 10PPM 1K RL




TE 产品编号9-2176367-2
RQ 0603 41K2 0.1% 10PPM 1K RL



TE 产品编号9-2176371-2
RQ 0603 41K2 0.1% 10PPM 5K RL



TE 产品编号9-2176379-8
RQ 0805 1K1 0.1% 10PPM 5K RL



TE 产品编号3-2176392-8
RQ 1206 324K 0.1% 10PPM 5K RL

文档

产品图纸

MSPPM 5 M SMDTHR M9 * A V 137 094 * E008

德语

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_214918-E_1.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_214918-E_1.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_214918-E_1.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页



ERNI MicroSpeed Power

英文版本

ERNI MicroSpeed Power

德语