



应用工具 > 模具



压接模具穿通类型: **机械**

模具和产品种类: OCEAN

应用接口: **公端适配器柱 - Atlantic 种类**

终结器类型: 30 mm (1.12") 冲程端接器, 40 mm (1.62") 冲程端接器

导线压接宽度: 2.29 mm [.09 in]

产品特性

接触件特性

压接类型	F 型压接
------	-------

端接特性

绝缘压接外形	F
--------	---

尺寸

导线压接宽度	2.29 mm[.09 in]
绝缘压接宽度	3.56 mm[.14 in]
绝缘直径范围	2.29 – 3.3 mm[.09 – .13 in]

其他

压接模具穿通类型	机械
模具和产品种类	OCEAN
应用接口	公端适配器柱 - Atlantic 种类
终结器类型	30 mm (1.12") 冲程端接器, 40 mm (1.62") 冲程端接器
服务选项	压接样品, 横截面 - 照片, 能力分析
定位辅助	校准量规, 相机

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)



欧盟RoHS指令2011/65/EU	不在合规性范围内
欧盟ELV指令2000/53/EC	不在合规性范围内
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2022年1月（223） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 170037-6
187 FASTON,REC.,20-16 AWG,TPBR

TE 产品编号 150681-4
187 FASTON,REC.,20-16 AWG,BR

TE 产品编号 63477-6
187 FASTON REC 20-16 AWG TPBZ

TE 产品编号 63959-1
187 FASTON REC 20-16 AWG NPST


TE 产品编号 60621-1
187 FASTON REC 20-16 aWG NPST

TE 产品编号 2161500-2
AMP 5K/40 CE TERMINATOR, W/CQM

TE 产品编号 2238198-3
FASTON 187 STD REC STR 20-16TPBR

TE 产品编号 170037-4
187 FASTON,REC.,20-16 AWG,BR





KIT

REPRESENTATION ONLY

TE 产品编号 7-2150007-7

[OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-090F140F](#)



SHEAR BLADE

TE 产品编号 690474-8

[SHEAR BLADE](#)



187 FASTON REC 20-16 AWG BR

TE 产品编号 63654-1


[187 FASTON REC 20-16 AWG BR](#)



MODEL G II STRIPPING MODULE

TE 产品编号 2217001-3


[MODEL G II STRIPPING MODULE](#)



187 FASTON REC 20-16 AWG TPBR

TE 产品编号 42452-2

[187 FASTON REC 20-16 AWG TPBR](#)



187 FASTON REC 20-16 AWG TPBZ

TE 产品编号 42452-5

[187 FASTON REC 20-16 AWG TPBZ](#)



187 FASTON REC 20-16 AWG TPBR

TE 产品编号 42801-2

[187 FASTON REC 20-16 AWG TPBR](#)




CRIMPER

REPRESENTATION ONLY

TE 产品编号 4-456406-7


[CRIMPER, WIRE .090 F](#)



187 FASTON REC 20-16 AWG BR

TE 产品编号 60196-8


[187 FASTON REC 20-16 AWG BR](#)



187 FASTON REC 20-16 AWG BR

TE 产品编号 60214-1


[187 FASTON REC 20-16 AWG BR](#)



187 FASTON REC 20-16 AWG BR

TE 产品编号 60214-3

[187 FASTON REC 20-16 AWG BR](#)




187 FASTON REC 20-16 AWG BR

TE 产品编号 63477-1

[187 FASTON REC 20-16 AWG BR](#)

客户还购买了



REC, 12P, GRY, N, CAP, A

TE 产品编号DTM04-12PA-E003


[REC, 12P, GRY, N, CAP, A](#)



250 FASTON REC 22-18 AWG BR

TE 产品编号42743-1


[250 FASTON REC 22-18 AWG BR](#)



250 PL EX REC. 15-10AWG PTBR

TE 产品编号175024-1

[250 PL EX REC. 15-10AWG PTBR](#)



MULTILOCK, 母端和公端

TE 产品编号CAT-M9194-T273

[MULTILOCK, 母端和公端](#)



8POS Plug Housing for GIC 2.0 EV Series

TE 产品编号1971030-8


[8POS Plug Housing for GIC 2.0 EV Series](#)



Receptacle contact for GIC 2.0

TE 产品编号1971031-1

[Receptacle contact for GIC 2.0](#)



MULTILOCK, 连接器壳体

TE 产品编号CAT-M9194-CH8172

[MULTILOCK, 连接器壳体](#)



CAVITY PLUG FOR MINI M/LOCK

TE 产品编号316390-7

[CAVITY PLUG FOR MINI M/LOCK](#)

文档



产品图纸

[OCEAN_2.0_Applicator-E-090F140F-REM](#)

英文版本

数据表/目录页

[TE_APPLICATORS_CATALOG](#)

英文版本

使用说明书

[使用说明书（美国）](#)

英文版本

[使用说明书（美国）](#)

英文版本