



应用工具 > 模具



压接模具穿通类型: **气动**
模具和产品种类: **OCEAN**
应用接口: **公端适配器柱 - Atlantic 种类**
终结器类型: **30 mm (1.12") 冲程端接器, 40 mm (1.62") 冲程端接器**
导线压接宽度: **1.57 mm [.062 in]**

产品特性

接触件特性

压接类型	F 型压接
------	-------

端接特性

绝缘压接外形	○
--------	---

尺寸

导线压接宽度	1.57 mm[.062 in]
绝缘压接宽度	1.57 mm[.062 in]
绝缘直径范围	1.07 – 1.52 mm[.042 – .06 in]

其他

压接模具穿通类型	气动
模具和产品种类	OCEAN
应用接口	公端适配器柱 - Atlantic 种类
终结器类型	30 mm (1.12") 冲程端接器, 40 mm (1.62") 冲程端接器
服务选项	压接样品, 横截面 - 照片, 能力分析
定位辅助	校准量规, 相机

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)





欧盟RoHS指令2011/65/EU	不在合规性范围内
欧盟ELV指令2000/53/EC	不在合规性范围内
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2022年1月（223） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 KIT REPRESENTATION ONLY TE 产品编号 7-2150295-7 OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-062F062O	 TE 产品编号 2161700-4 5K CE STRIPPING MODULE	 CRIMPER REPRESENTATION ONLY TE 产品编号 1-456403-5 CRIMPER WIRE .062 F	 TE 产品编号 8-240651-6 BLADE, SLUG
 CRIMPER REPRESENTATION ONLY TE 产品编号 1-2119784-3 CRIMPER, INSUL O PREMIUM	 TE 产品编号 2161700-5 5K CE STRIPPING MODULE W/ CQM	 ANVIL REPRESENTATION ONLY TE 产品编号 1-1333214-8 ANVIL, E/FEED (.062)	 TE 产品编号 2161500-2 AMP 5K/40 CE TERMINATOR, W/CQM



客户还购买了



文档

产品图纸

OCEAN_2.0_APPLICATOR-E-062F062O-REA

英文版本

数据表/目录页

TE_APPLICATORS_CATALOG

英文版本

使用说明书

使用说明书 (美国)



英文版本

使用说明书 (美国)

英文版本

使用说明书 (美国)

英文版本