



应用工具 > 模具



压接模具穿通类型: 机械

模具和产品种类: OCEAN

应用接口: 公端适配器柱 - Atlantic 种类

终结器类型: 30 mm (1.12") 冲程端接器, 40 mm (1.62") 冲程端接器

导线压接宽度: 1.78 mm [.07 in]

产品特性

接触件特性

压接类型	F 型压接
------	-------

尺寸

导线压接宽度	1.78 mm [.07 in]
绝缘直径范围	1.7 – 3.3 mm [.067 – .13 in]

其他

压接模具穿通类型	机械
模具和产品种类	OCEAN
应用接口	公端适配器柱 - Atlantic 种类
终结器类型	30 mm (1.12") 冲程端接器, 40 mm (1.62") 冲程端接器
服务选项	压接样品, 横截面 - 照片, 能力分析
定位辅助	校准量规, 相机

产品合规性

[如需合规文档, 请访问 TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不在合规性范围内
欧盟ELV指令2000/53/EC	不在合规性范围内
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法 (China RoHS 2, 工	没有超出阈值的受限材料



工业和信息化部携七部委2016年第32号令

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240)
 SVHC候选清单的声明更新至: 2022年1月 (223)
 不含REACH SVHC

卤素含量

尚未进行卤素含量审核

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 2161500-1
AMP 5K/40 CE TERMINATOR

ANVIL REPRESENTATION ONLY

TE 产品编号 4-1333203-7
ANVIL, COMB. (.070)

CRIMPER REPRESENTATION ONLY

TE 产品编号 2119582-1
Crimper, Insulation F Premium

TE 产品编号 1803095-3
FLOATING SHEAR, FRONT

TE 产品编号 1803095-1
FLOATING SHEAR, FRONT

CRIMPER REPRESENTATION ONLY

TE 产品编号 3-456404-6
CRIMP, WIRE (070F X 081THK)

TE 产品编号 2119805-1
SHEAR HOLDER, FRONT, CUT

TE 产品编号 2119806-1
INSERT, SHEAR

TE 产品编号 175152-1
UNIVERSAL POWER REC



TE 产品编号 175152-2
AMP UNIVE. POWER CONN REC CONT

TE 产品编号 175150-1
UNIVERSAL POWER CONN TAB

TE 产品编号 175150-2
AMP UNIVE. POWER CONN TAB CONT



客户还购买了



文档



产品图纸

[OCEAN_2.0_Applicator-S-070F130F-RSM](#)

英文版本

数据表/目录页

[TE_APPLICATORS_CATALOG](#)

英文版本

使用说明书

[使用说明书 \(美国\)](#)

英文版本

[使用说明书 \(美国\)](#)

英文版本