



应用工具 &gt; 模具



压接模具穿通类型: 气动

模具和产品种类: OCEAN

应用接口: 公端适配器柱 - Atlantic 种类

终结器类型: 30 mm (1.12") 冲程端接器, 40 mm (1.62") 冲程端接器

绝缘直径范围: .94 – 1.7 mm [.037 – .067 in]

## 产品特性

### 尺寸

绝缘直径范围	.94 – 1.7 mm [.037 – .067 in]
--------	-------------------------------

### 其他

压接模具穿通类型	气动
模具和产品种类	OCEAN
应用接口	公端适配器柱 - Atlantic 种类
终结器类型	30 mm (1.12") 冲程端接器, 40 mm (1.62") 冲程端接器
服务选项	压接样品, 横截面 - 照片, 能力分析
定位辅助	校准量规, 相机

## 产品合规性

如需合规文档, 请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不在合规性范围内
欧盟ELV指令2000/53/EC	不在合规性范围内
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法 (China RoHS 2, 工业和信息化部携七部委2016年第32号令)	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240)

SVHC候选清单的声明更新至: 2022年1月  
(223)  
不含REACH SVHC

卤素含量

低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-T319-T273  
TH/.025 连接器系统，母端和公端



TE 产品编号 2161500-1  
AMP 5K/40 CE TERMINATOR



TE 产品编号 1803095-3  
FLOATING SHEAR, FRONT



TE 产品编号 1803095-1  
FLOATING SHEAR, FRONT



TE 产品编号 2119805-1  
SHEAR HOLDER, FRONT, CUT



TE 产品编号 2119806-1  
INSERT, SHEAR



TE 产品编号 1-1803223-1  
CRIMPER, INSULATION F PREMIUM



TE 产品编号 1633962-2  
CRIMPER, INSULATION F PREMIUM



TE 产品编号 2-1803223-6  
CRIMPER, INSULATION F PREMIUM



TE 产品编号 2161400-5  
AMP 3K/40 CE EL TERMINATOR



TE 产品编号 2161500-2  
AMP 5K/40 CE TERMINATOR, W/CQM



TE 产品编号 2161700-4  
5K CE STRIPPING MODULE



## 客户还购买了



## 文档

### 产品图纸

[OCEAN\\_2.0\\_APPLICATOR-S-055F055F](#)

英文版本

### 数据表/目录页

[TE\\_APPLICATORS\\_CATALOG](#)

英文版本

### 使用说明书

[使用说明书 \(美国\)](#)



英文版本

**使用说明书 (美国)**

英文版本