




连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端



PCB 连接器类型: PCB 安装母端

PCB 安装方向: 垂直

连接器系统: 板对板

位数: 4

行数: 1

产品特性

产品类型特性

连接器形状	矩形
PCB 连接器类型	PCB 安装母端
连接器系统	板对板
接头类型	全部带罩
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器产品类型	连接器组件

结构特性

可堆叠	是
PCB 安装方向	垂直
位数	4
行数	1

主体特性

连接器外形	标准
-------	----



主要产品颜色	黑色
接触件特性	
端子底板材料	镍
接合插针直径	.63 mm[.024 in]
端子底板材料厚度	1.3 μm[50 μin]
端子接合区域电镀材料厚度	.76 μm[30 μin]
接合方柱尺寸	.63 mm[.024 in]
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	3 – 5 μm[118.11 – 196.85 μin]
端子形状和构造	正方形
端子布局	直插式
端子保护类型	闭合入口壳体
端子基材	磷青铜
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子类型	插座
端子额定电流（最大值）	3 A
端接特性	
矩形端接柱体和尾部宽度	.69 mm[.027 in]
矩形端接柱体和尾部厚度	.2 mm[.008 in]
端接柱体和尾部长度	3.1 mm[.122 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接
机械附件	
PCB 安装固定类型	扭结焊尾
PCB 安装固定	带有
连接器安装类型	板安装
壳体特性	
接合入口位置	顶部
外壳材料	聚酯 GF
中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]
尺寸	
PCB 厚度（建议）	1.6 mm[.063 in]
连接器高度	7 mm[.276 in]



使用环境

工组温度范围	-65 – 125 °C[-85 – 257 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

焊接工艺特性	板支座
电路应用	Signal

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装数量	184
封装方法	Carton

产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件



TE 产品编号 826629-4
4P AMPMODU II PIN HSG




TE 产品编号 826646-4
4P AMPMODU II STIFT LEI



TE 产品编号 826647-4
4P AMPMODU II STIFT LEI



TE 产品编号 966710-4
MODU II PIN HEADER, SGL ROW, SMD- 4 POS



TE 产品编号 826648-4
4P AMPMODU II STIFT LEI



TE 产品编号 826651-4
4P AMPMODU II STIFT LEI



TE 产品编号 1241150-4
4P MOD II BREAK AWAY HDR , SMD, BLISTER



TE 产品编号 966306-4
MOD2 ST-LEI SMD 4P




TE 产品编号 826654-4
4P AMPMODU II STIFT LEI




TE 产品编号 826631-4
4P AMPMODU II PIN HEADER

该系列中的其他产品 | [AMPMODU HV-100/HV-190](#)




PCB 板端连接器及母端(321)



板对板接头和插座(321)


客户还购买了



TE 产品编号1-1625865-8
RP 2A 5R11 0.1% 15PPM 5K RL



TE 产品编号11028730-00
44030RC,THERM,ROHS




TE 产品编号215297-7
7P HV100 REC CON. TE, 7.0MM




TE 产品编号1217126-2
250 FASTON,PCB TAB,TPBR






TE 产品编号215297-5
5P HV100 REC CON. TE, 7.0MM



TE 产品编号2176348-4
CRGCQ 2010 3R3 5%



TE 产品编号8-2176316-9
MELF SMA-A 120K 1% 50PPM 0207 1W



TE 产品编号828214-8
8P MOD2 STIFT LEI



TE 产品编号8-1415535-6
RT314012WG

TE 产品编号W330TF11-23PA-151
SQ FLNG REC ASSEMBLY NO REAR
ACCESSORY W

文档

产品图纸

4P HV100 REC CON. TE, 7.0MM

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_215297-4_E.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_215297-4_E.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_215297-4_E.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

产品规格

英文版本