



热缩管 > ZHTM：热缩管，2:1 收缩比



热缩管产品类型: **热缩管**

主要产品颜色: **黑色**

壁材料类型: **预涂层绕线护套**

原始内径（最小值）： 12 mm [.472 in]

收缩后内径（最大值): 6 mm [.236 in]

[所有 ZHTM：热缩管，2:1 收缩比 \(9\)](#)

产品特性

产品类型特性

热缩管产品类型	热缩管
壁材料类型	预涂层绕线护套

主体特性

材料系统代码	100
流体类型	制动液, 无铅汽油, 柴油, 水, 润滑油, 液压油, 绝缘油
主要产品颜色	黑色
收缩率	2:1
主要产品材料	氯化聚烯烃
灵活性	柔性

尺寸

恢复的壁厚（标称）	.9 mm[.035 in]
原始内径（最小值）	12 mm[.472 in]
收缩后内径（最大值)	6 mm[.236 in]
热缩管尺寸范围	6 – 8 mm[.236 – .472 in]

使用环境

收缩温度（最小值）	121 °C
热缩管易燃性类型	阻燃



工组温度范围	-30 – 105 °C[-22 – 221 °F]
收缩温度	121 °C

操作/应用

机械阻力	机械损害
------	------

包装特性

封装方法	零件
------	----

其他

符合低释气要求	否
产品来源	US

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Out of Scope
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	No Restricted Materials Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JAN 2025 (247) Candidate List Declared Against: JAN 2025 (247) Does not contain REACH SVHC
卤素含量	Low Halogen - Br, Cl, F < 900 ppm per homogenous material. Also BFR/CFR/PVC Free
焊接工艺能力	Not applicable for solder process capability

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了



TE 产品编号CD45753001

[VG-95218-T021-C008](#)

TE 产品编号4099723001

[VG-95218-T020-E089](#)

TE 产品编号5070084031

[RNF-100-1/2-X-SP](#)

TE 产品编号855223-000

[HEX54-SC-00-09-A1-1](#)

TE 产品编号CAT-R21-T79072

[ZHTM：热缩管，2:1 收缩比](#)

TE 产品编号3969273001

[VG-95218-T020-A016](#)

TE 产品编号C829553001

[VG-95218-T021-C004](#)

TE 产品编号2102343-1

[Ceelok FAS-T, Recpt Kit, Sq, Ni](#)

TE 产品编号1958078-1

[TERM,RING TONGUE,SEALED COP,4 /0,AL,2 HOL](#)

文档

产品图纸

[ZHTM-12/6-0-SP](#)

英文版本

数据表/目录页

[raychem-tubing-product-selection-guide](#)

英文版本

[1654025_Sec3_ZHTM](#)

英文版本

产品规格

[Thermofit Zerohal ZHTM Tubing Elastomeric, Halgen-Free, Flame-Retarded, Flexible, Heat-Shrinkable](#)

英文版本

[ZHTM SLEEVING](#)

英文版本

使用说明书

[使用说明书（美国）](#)

英文版本

ZHTM-12/6-0-SP

Heat Shrink Tubing, Black, 2:1, Shrinks To 6 mm [.236 in], Chlorinated Polyolefin, Pre-Coated Wrap Jacket Wall Material

