




连接器 > 模块化插座和插头 > RJ22 连接器



连接器外形: 低

模块化插座和插头产品: RJ 型插座和插头

连接器端子密度: 标准

模块化连接器种类: 插座

PCB 安装方向: 直角

产品特性

产品类型特性

连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器系统	缆到板
模块化插座和插头产品	RJ 型插座和插头
模块化连接器种类	插座

结构特性

位数	4
端口矩阵配置	1 x 1
端口配置	单端口
连接器端子密度	标准
PCB 安装方向	直角
装载位置数量	4

信号特征

数据速率	.01 Gb/s
------	----------

主体特性



模块化插座插销方向	标准 - 下锁闩
-----------	----------

连接器外形	低
-------	---

接触件特性

端子底板材料	镍
--------	---

端子基材	磷青铜
------	-----

端子接触部电镀材料	金 (Au)
-----------	--------

端子额定电流（最大值）	1.5 A
-------------	-------

PCB 端子端接区域电镀材料	锡
----------------	---

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
----------	---------

机械附件

连接器安装类型	板安装
---------	-----

面板安装特性	不带
--------	----

壳体特性

壳体颜色	黑色
------	----

中心线（间距）	1.02 mm[.04 in]
---------	-----------------

接合入口位置	侧
--------	---

外壳材料	PBT GF
------	--------

尺寸

PCB 厚度（建议）	1.6 mm[.063 in]
------------	-----------------

连接器高度	11.5 mm[.453 in]
-------	------------------

使用环境

工组温度范围	-40 – 70 °C[-40 – 158 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

屏蔽	否
----	---

行业标准

性能类别	3 类
------	-----

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装方法	Reel
------	------

封装数量

2000

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1-1705949-1
Modular Jack SE, 4/4, Gold flash



TE 产品编号 5520250-3
MJ,R/A,6P/6C,PNL STOPS,TRAY

该系列中的其他产品 | [Alcoswitch SE](#)



RJ14 连接器(3)



RJ22 连接器(3)



RJ25 连接器(5)




RJ45 连接器(8)




可打印套管(3)



汽车连接器锁和位置保证(1)




滑动开关(5)



高速背板连接器(1)


客户还购买了




TE 产品编号2214173001
100G0111-0.25-0



TE 产品编号BAT-HLD-001-THM-TR
Battery Holder 2032 2025 THM T&R Pack



TE 产品编号1SNA199208R1100
D1.5/8.SFT.ADO



TE 产品编号1SNA199480R2600
D1.5/6.D2.ADO




TE 产品编号5-1462037-5
IM41JR=IM RELAY 100mW 3V BIS




TE 产品编号1-1676480-6
CRG0402 1% 160K




TE 产品编号2-1676480-8
CRG0402 1% 1K8



TE 产品编号3-2176340-5
CRGCQ 0603 470K 5%



TE 产品编号1776261-2
2P Spring TB, 90deg, VT,5mm, Green



TE 产品编号1776261-4
4P Spring TB, 90deg, VT,5mm, Green

文档



CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_215875-1_N.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_215875-1_N.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_215875-1_N.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

82066 - Modular Jacks and MRJ21 Product catalog - Single Port Modular Jacks section

英文版本

1-1773464-9_MODULAR_JACKS_SINGLE_PORT_PCB_MOUNT

英文版本

产品规格

side entry, top entry and bottom entry modular jacks

英文版本

应用规格

英文版本

机构认证

CSA 认证

英文版本