




连接器 > PCB 连接器 > 背板连接器 > Eurocard 连接器



连接器和壳体类型: **插头**

连接器系统: **线到板**

端接柱体和尾部长度: 2.9 mm [.114 in]

位数: 48

中心线 (间距) : 5.08 mm [.2 in]

产品特性

产品类型特性

装载的先通/后断端子	Z32
Eurocard 连接器结构类型	F 型
连接器和壳体类型	插头
连接器系统	线到板
连接器和端子端接到	印刷电路板
DIN 尺寸	标准
DIN 级别	I

结构特性

插拔配置	先通/后断
位数	48
行数	3
PCB 安装方向	直角
列数	16
装载行	Z, B, D
信号位置数量	48

主体特性

主要产品颜色	灰色
--------	----

接触件特性

端子接触部电镀材料	金 (Au)
-----------	--------

端子基材	磷青铜
PCB 端子端接区域电镀材料	锡铅
端子类型	插针
端子接合区域电镀材料厚度	.76 μ m
端子额定电流（最大值）	5.5 A

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 免焊连接
端接柱体和尾部长度的	2.9 mm[.114 in]

机械附件

连接器安装类型	板安装
面板安装特性	不带
接合固定	带有
接合对准类型	极化
接合对准	带有
PCB 安装对准	不带

壳体特性

外壳材料	聚酯 GF
中心线（间距）	5.08 mm[.2 in]

尺寸

PCB 厚度（建议）	1.6 mm
连接器高度	21.8 mm
行间距	2.54 mm[.1 in]

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装方法	Tray
------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----

欧盟ELV指令2000/53/EC

符合

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令

没有超出阈值的受限材料

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月 (247)
 SVHC候选清单的声明更新至: 2012年6月 (84)
 超过限值的SVHC：
 Not Yet Reviewed

卤素含量

尚未进行卤素含量审核

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE已经基于新的ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

客户还购买了



文档

产品图纸

48P.IEC-F MALE CONN

英文版本



CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_216040-1_B.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_216040-1_B.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_216040-1_B.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

工艺规范

英文版本