




线缆 > 连接线 > General Purpose Hookup Wire: Silver Coated Copper Wire, 26 AWG



电缆类型: 规格 55A

工作电压: 600 V

线缆绝缘材料: 辐照交联改性 ETFE

导体材料: 镀银高强度铜合金

线径: 26 AWG

[所有 General Purpose Hookup Wire: Silver Coated Copper Wire, 26 AWG \(23\)](#)

产品特性

产品类型特性

电缆种类	初级
------	----

结构特性

股数	19
导体数量	1

电气特征

工作电压	600 V
------	-------

主体特性

线缆绝缘材料	辐照交联改性 ETFE
导体材料	镀银高强度铜合金
电线颜色（基准）	灰色

尺寸

股尺寸	38 AWG
电缆外径	.81 mm[.032 in]
导体直径范围	.48 – .5 mm[.019 – .02 in]
	.005 in
线径	.13 mm ²

使用环境



电缆类型	规格 55A
工组温度范围	-65 – 200 °C

其他

产品来源	US
------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	未进行合规性审核
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	未针对中国 RoHS 符合性进行审核
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

该系列中的其他产品 | CGS RC



探针垫(4)



机架和配线架连接器(1)




汽车端子(1)




电力电缆(1)



直流插孔连接器(1)



绞合线对电缆(7)



连接线(14)

客户还购买了



TE 产品编号878462-000
S1125-KIT-1



TE 产品编号CAT-HST-RNF100-0
RNF-100-0 热缩管



TE 产品编号369276-000
S1184-KIT-1



TE 产品编号5052982040
RNF-100-3/32-9-STK

文档

产品图纸
55A0114-26-8
英文版本

产品规格
产品规格
英文版本