




连接器 > D 形连接器 > D-Sub 压接插座，信号，26 针脚，22 号插座，外壳尺寸 2



位数: 26

连接器和壳体类型: 母端

连接器系统: 缆到缆

连接器安装类型: 面板安装

连接器壳体尺寸: 2

[所有 D-Sub 压接插座，信号，26 针脚，22 号插座，外壳尺寸 2 \(5\)](#)

产品特性

产品类型特性

可密封	否
连接器和壳体类型	母端
连接器系统	缆到缆
连接器壳体尺寸	2
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	26
----	----

接触件特性

端子大小	尺寸 22
端子选项	单独订购

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----



机械附件

接合固定	带有
接合固定类型	箱紧螺母，4-40 UNC
连接器安装类型	面板安装

壳体特性

中心线（间距）	1.98 mm, 2.29 mm [.078 in][.09 in]
---------	------------------------------------

使用环境

工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

屏蔽	是
电路应用	Signal

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



客户还购买了



文档

产品图纸
26P.HDP22 REC.ASSY.
英文版本

CAD 文件
3D PDF
3D
下载查看
ENG_CVM_CVM_216165-1_B.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_216165-1_B.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_216165-1_B.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

[Ocena wizualna zlaczy HD20 WTW](#)

工艺规范