



端子和接头 > PCB 端子



PCB 端子类型: 母端

PCB 厚度 (建议) : 1.57 mm [.062 in]

对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in]

对接公端厚度: .81 mm [.032 in]

PCB 的外形高度: 13 mm [.518 in]

产品特性

接触件特性

PCB 端子端接区域电镀材料厚度	2.54 μm[100 μin]
端子接合区域电镀材料厚度	2.54 μm[100 μin]
PCB 端子类型	母端
对接公端宽度	6.35 mm[.25 in]
对接公端厚度	.81 mm[.032 in]
端子电镀材料	锡
端子尺寸	6.35
端子方向	直式

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 免焊连接
产品端接到	印刷电路板

机械附件

带导线绝缘	不带
-------	----

尺寸



板下延伸	5.5 mm[.216 in]
PCB 厚度（建议）	1.57 mm[.062 in]
PCB 的外形高度	13 mm[.518 in]

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工组温度范围	-30 – 110 °C[-22 – 230 °F]

包装特性

封装方法	Box
------	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 140596
250 FASTON,TAB,TPBR

TE 产品编号 726386-2
250 FASTON TAB TPBR

TE 产品编号 140734-1
250 FASTON,TAB,BR

TE 产品编号 725964-2
250 FASTON TAB TPBR

TE 产品编号 216905-1
POSITIVE LOCK POWER
RECEPTACLE TPPHBRZ

TE 产品编号 140814-2
250 FASTON,TAB,TPBR

TE 产品编号 216843-1
250 FASTON,TAB,PCB,TPPB

TE 产品编号 140734-2
250 FASTON,TAB,TPBR

TE 产品编号 1-726386-2
250 FASTON,TAB,TPBR

TE 产品编号 141878-2
250 FASTON,TAB,TPBR

该系列中的其他产品 | FASTON 快接端子 250

PCB 端子(133)

压接端子护套(115)

压缩连接器(4)

快速断开(417)

接头(4)

插入和拔出工具(6)

漆包线端子(1)

绝缘防护罩和套管(16)

客户还购买了





TE 产品编号114017-ZZ
SEALING PLUG, SIZE 12/16, WHT



TE 产品编号CAT-D48-ST273
DEUTSCH Solid Contacts




TE 产品编号DT04-2P
REC, 2P, GRY, N



TE 产品编号DT06-2S
PLG, 2P, GRY, N



TE 产品编号CAT-D487-W416
Wedgelocks: DEUTSCH DT



TE 产品编号281934-2
SINGLE WIRE SEAL



TE 产品编号CAT-AM71-CH8172
AMP SUPERSEAL 1.5MM, 连接器壳体

文档

产品图纸

POSITIVE LOCK 250 TAB PHBRZ

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_216926-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_216926-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_216926-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页

POWER_CONNECTORS_CATALOG_SEC02_CABLE_MOUNTED

英文版本

PRINTED CIRCUIT BOARD TERMINALS AND DISCONNECTS

英文版本