




连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端



PCB 连接器类型: **PCB 安装接头**

PCB 安装方向: **垂直**

连接器系统: **缆到板**

位数: 4

行数: 2

产品特性

产品类型特性

连接器形状	矩形
PCB 连接器类型	PCB 安装接头
连接器系统	缆到板
接头类型	全部带罩
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器产品类型	连接器组件

结构特性

电源位置数量	4
PCB 安装方向	垂直
位数	4
行数	2

电气特征

工作电压	500 VDC
------	---------



绝缘电阻	1000 MΩ
------	---------

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

端子接合区域电镀材料厚度	3 μm[118.11 μin]
端子布局	矩阵
端子基材	铜合金
PCB 端子端接区域电镀材料	银
端子接触部电镀材料	银 (Ag)
端子类型	公端
端子额定电流（最大值）	22 A

端接特性

端接柱体和尾部长度	2.65 mm[.104 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

PCB 安装固定类型	板锁
接合对准类型	极化
PCB 安装固定	带有
PCB 安装对准	不带
连接器安装类型	板安装
接合对准	带有

壳体特性

外壳材料	LCP GF30
中心线（间距）	7.8 mm[.307 in]

尺寸

行间距	6.24 mm[.246 in]
连接器宽度	16.54 mm[.65 in]
PCB 厚度（建议）	1.6 mm[.063 in]
连接器高度	13.4 mm[.53 in]
连接器长度	18.9 mm[.74 in]

使用环境

工作温度（最大值）	125 °C[257 °F]
-----------	----------------



工组温度范围

-40 – 125 °C[-40 – 257 °F]

操作/应用

电路应用	电源
------	----

行业标准

灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装数量	100
封装方法	Reel

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	未针对中国 RoHS 符合性进行审核
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2173168-1
ELCON MINI 4P SHIELDED CABLE
PLUG KIT

TE 产品编号 2304890-1
CA,ET, 4POS, NO PULL-TAB,NO
DETECT,SHIEL

TE 产品编号 2304889-1
CA,ET, 4POS, NO PULL-TAB,NO
DETECT, NO S

TE 产品编号 2173200-1
ELCON MINI 4P CABLE CONN,TRAY
PACKAGED

该系列中的其他产品 | ELCON Mini

PCB 板端连接器及母端(19)

插入和拔出工具(1)

标准矩形连接器(6)

矩形电源连接器(25)

矩形连接器壳体(6)

客户还购买了

TE 产品编号CAT-H857-H34220
AMP HPI 2.0 mm Headers

TE 产品编号796949-2
TERMI-BLOK PCB MOUNT 2P. 5

TE 产品编号826936-3
3P AMPMODU II STIFT LEI

TE 产品编号5-1622820-1
3520 4K7 5%

TE 产品编号3-1676480-8
CRG0402 1% 24K

TE 产品编号1879021-9
SMW3 R22 5%

TE 产品编号5-2176089-1
RP 1J 0.166W 37K4 0.1% 25PPM 1K RL

TE 产品编号4-1734592-0
FPC CONN. 0.5MM PITCH B/C, 40P



文档

产品图纸

ELCON MINI 4P VERT HEADER,SHIELDED,SOL

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2173211-1_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2173211-1_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2173211-1_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

ELCON Mini Power Interconnects QRG (English)

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

UL

英文版本