



汽车 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套



位数: 6

连接器和壳体类型: 母端子护套

连接器系统: 线到板, 线到线, 线到设备

可密封: 否

工作温度（最大值）: 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C [158 °F, 167 °F, 176 °F, 185 °F, 194 °F, 212 °F, 221 °F]

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	否
连接器形状	圆形
连接器和壳体类型	母端子护套
连接器系统	线到板, 线到线, 线到设备
可密封	否

结构特性

位数	6
----	---

主体特性

出线角度	180°
主要产品颜色	蓝色
连接器和键控代码	C

接触件特性

端子大小	.64mm, .6mm
------	-------------

机械附件

应力消除	不带
端子位置保证	是
接合对准类型	键控
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）



壳体特性

外壳材料	PBT GF
------	--------

尺寸

产品宽度	17.8 mm[.701 in]
产品长度	26 mm[1.024 in]
连接器高度	13.55 mm[.533 in]

使用环境

工作温度（最大值）	70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C[158 °F][167 °F][176 °F][185 °F][194 °F][212 °F][221 °F]
工组温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]

包装特性

封装方法	盒和纸箱
------	------

其他

可维修	是
能够保证连接器位置	是

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免



免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了



TE 产品编号2141373-2
HSD, CONTACT



TE 产品编号2320666-1
HSD DIA 0.6,SOC HSG TRMNL BLOCK,180DEG



TE 产品编号2320667-1
4POS,HSD DIA 0.6,SOC INNER HSG, 180DEG

文档

产品图纸

6POS, MIXED,REC HSG,CODC

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2177695-3_C.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2177695-3_C.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2177695-3_C.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本