



能源和电力产品 > 电源系统连接器 > 机械式接管 > 插针端子连接器



机械式连接器产品类型: 剪切螺栓连接器

安装技术: 修剪螺栓

电压等级: ≤ 35 kV

兼容导体材料: 铜, 铝

兼容导体直径范围: 500 – 750 AWG/kcmil

[所有 插针端子连接器 \(10\)](#)

产品特性

产品类型特性

安装技术	修剪螺栓
------	------

结构特性

表观检查	是
螺栓数量	3

电气特征

电压等级	≤ 35 kV
------	---------

主体特性

兼容导体材料	铜, 铝
主要产品材料	铜, 铝

尺寸

内径范围	26.5 mm
螺栓头尺寸（对边）	22 mm
兼容导体直径范围	500 – 750 AWG/kcmil
兼容的导体截面范围	253 – 380 mm²

操作/应用

--



电源元件应用类型	室内使用, 室外使用
机械式连接器产品类型	剪切螺栓连接器

行业标准

NEMA 间距（2 孔）	否
与已批准的标准产品兼容	ANSI/NEMA CC1-2009

产品供货情况

产品供货情况	澳大利亚、新西兰和太平洋岛屿, 美洲
--------	--------------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	不在合规性范围内
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (1.5% in 74023549) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1974142-1
ASBT-250-350-U

该系列中的其他产品 | ASBP – 铝质力矩螺栓 PIN



机械式接管(10)

客户还购买了



TE 产品编号CU9249-000
WCSM-12/3-1000/S(S20)



TE 产品编号EN3750-163
TCTL2-500-1/2-IV-U



TE 产品编号246794-000
FH-3366-97-PS-HANDLE



TE 产品编号EN3750-166
TCTL2-350-1/2-IV-U



TE 产品编号2197049-1
RPIT-3-TS



TE 产品编号EN3750-679
TCTL-500-1/2-U



TE 产品编号EN3750-168
TCTL2-1/0-1/2-IV-U



TE 产品编号1-2819716-0
MXSU-6131-3T-CH



TE 产品编号EL8798-000
SALE-BRKT-2-SS(B10)



文档

产品图纸

[ASBP-500-750-9](#)

英文版本

数据表/目录页

[ASBP SHEARBOLT PIN TERMINALS](#)

英文版本

使用说明书

[使用说明书（美国）](#)

英文版本