



能源和电力产品 > 电源系统连接器 > 压缩连接器



产品供货情况: 全球

安装技术: 修剪螺栓

兼容导体材料: 铜, 铝

主要产品材料: 铝

电源元件应用类型: 地上, 地下, 室内, 室外

产品特性

产品类型特性

安装技术	修剪螺栓
------	------

结构特性

孔数	3
----	---

主体特性

导体类型	所有类型
兼容导体材料	铜, 铝
主要产品材料	铝
面板端子材料	铝

尺寸

压线筒外径	42.5 mm, 44.5 mm[1.67 in][1.75 in]
兼容导体直径范围	1000 – 1000 AWG/kcmil, 600 – 750 AWG /kcmil
兼容的导体截面范围	304 – 380 mm², 507 mm²

操作/应用

电源元件应用类型	地上, 地下, 室内, 室外
压缩连接器产品类型	修剪螺栓端子

行业标准

与机构/标准产品兼容	CSA, UL
------------	---------



与已批准的标准产品兼容

ANSI C119.3

产品供货情况

产品供货情况	全球
--------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不在合规性范围内
欧盟ELV指令2000/53/EC	不在合规性范围内
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (1.5% in 74023549) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



客户还购买了



文档

ASBR-600-750/1000-U

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2182734-1_D.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2182734-1_D.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2182734-1_D.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

ALUMINUM SHEAR BOLT SPLICE ASBS CONNECTORS

英文版本

使用说明书

使用说明书（美国）

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本