




线缆 > 连接线 > General Purpose Hookup Wire: Nickel Coated Wire, 0-18 AWG



电缆类型: 规格 55A

工作电压: 600 V

线缆绝缘材料: 辐照交联改性 ETFE

导体材料: 镀镍铜

线径: 16 AWG

[所有 General Purpose Hookup Wire: Nickel Coated Wire, 0-18 AWG \(17\)](#)

产品特性

产品类型特性

电缆种类	初级
------	----

结构特性

股数	19
导体数量	1

电气特征

工作电压	600 V
------	-------

主体特性

线缆绝缘材料	辐照交联改性 ETFE
导体材料	镀镍铜
电线颜色（基准）	橙色

尺寸

股尺寸	29 AWG
电缆外径	1.96 mm[.077 in]
导体直径范围	1.37 mm[.054 in]
	.009 in
线径	1.31 mm²

使用环境



电缆类型	规格 55A
工组温度范围	-65 – 200 °C

其他

产品来源	US
------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了

TE 产品编号ER5645-000
55A0816-20-3

TE 产品编号CAT-55PC-SC-4T
4 Core Twisted Pair Cable: Silver Coated Cable, 12-26 AWG

TE 产品编号ER5644-000
55A0816-22-3

TE 产品编号CAT-55A-NC-H-0-18
General Purpose Hookup Wire: Nickel Coated Wire, 0-18 AWG



文档

55A0813-16-3

英文版本