



线缆 > 连接线 > SAE AS22759: 34/35/41/42/43 - Dual-Wall, Normal Weight Wire



电缆类型: MIL-DTL-22759

工作电压: 600 V

线缆绝缘材料: 辐照交联改性 ETFE 聚合物

导体材料: 镀锡铜

线径: 22 AWG

[所有 SAE AS22759: 34/35/41/42/43 - Dual-Wall, Normal Weight Wire \(235\)](#)

产品特性

产品类型特性

电缆种类	初级
------	----

结构特性

股数	19
导体数量	1

电气特征

工作电压	600 V
------	-------

主体特性

线缆绝缘材料	辐照交联改性 ETFE 聚合物
导体材料	镀锡铜
电线颜色（基准）	橙色

尺寸

股尺寸	34 AWG
电缆外径	1.27 mm[.05 in]
导体直径范围	.7 – .8 mm[.027 – .031 in]
线径	22 AWG

使用环境

电缆类型	MIL-DTL-22759
------	---------------



工组温度范围	-65 – 150 °C
--------	--------------

产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	超出范围 - 不受卤素要求的限制
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 650074-000
[D-436-36](#)

客户还购买了



TE 产品编号D369-P66-NP0
369 6 WAY PLUG, NO CONTACTS, PIN



TE 产品编号323763-000
55A1821-24-9/96-9CS2275




TE 产品编号YD369-B66-NS000000
369 6 WAY PANEL MNT REC, NO CONTACTS,SKT



TE 产品编号205204-8
HDP-20,PLUG,SIZE 1, 9 POSN



TE 产品编号745255-2
SPRING LATCH 2/BAG



TE 产品编号745550-1
HDE 20 KIT 90 DEG CBL CLMP



TE 产品编号1-794612-1
PIN CONT 20-24 15 GOLD L/P



TE 产品编号1-794612-2
PIN CONT 20-24 30 GOLD L/P



TE 产品编号1658643-1
HDP-20,RCPT,SIZE 1, 9 POSN,CLI



TE 产品编号1658690-1
HDP-22,RCPT,SIZE 1,15 POSN,CLI

文档

产品图纸

22759/34-22-3

英文版本

数据表/目录页

1654025_Sec9_SPEC55

英文版本

Raychem Wire and Cable Quick Reference Guide

英文版本