




汽车 > 汽车连接器附件 > 其他汽车连接器附件



主要产品颜色: 红色

主要产品材料: PBT GF

汽车连接器附件类型: 安装卡箍

工组温度范围: -40 – 125 °C [-40 – 257 °F]

产品特性

产品类型特性

汽车连接器附件类型	安装卡箍
-----------	------

主体特性

主要产品颜色	红色
主要产品材料	PBT GF

使用环境

工组温度范围	-40 – 125 °C[-40 – 257 °F]
--------	------------------------------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94HB
----------	---------

包装特性

封装方法	批量
封装数量	320

其他

可维修	是
-----	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>



欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

该系列中的其他产品 | AMPSEAL 16



数据连接器外壳(8)



汽车端子(35)



汽车连接器盖帽(5)

客户还购买了

TE 产品编号0411-240-2005
EXT TOOL, SIZE 20, 16-22 AWG, N, RED

TE 产品编号CAT-H396-CH8172
DEUTSCH HDP20 Housings

TE 产品编号CAT-D48-SFT273
DEUTSCH Stamped and Formed Contacts

TE 产品编号HDT-48-00
CRIMP TOOL, HAND



TE 产品编号770680-2
23POS,AMPSEAL,SOC HSG ASSY,SLD,
COD 2

TE 产品编号DTT-20-00
CRIMP TOOL

TE 产品编号2203876-2
MOUNTING CLIP, ML CONN, 4MM
PANEL

TE 产品编号2203956-1
COVER,AMPSEAL 16 ML CONN, 180
DEG

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2203876-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2203876-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2203876-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本