



连接器 > 照明连接器 > 街道照明控制 > 街道照明插座 > LUMAWISE Endurance N Poke-In: Streetlight Dimming Receptacles



照明产品类型: 连接器

包括照明连接器特性: 可旋转

连接器系统: 线到部件

位数: 7

可密封: 是

所有 LUMAWISE Endurance N Poke-In: Streetlight Dimming Receptacles (33)

产品特性

产品类型特性

连接器和端子端接到	电线和电缆
照明产品类型	连接器
连接器系统	线到部件
可密封	是

结构特性

包括照明连接器特性	可旋转
位数	7

电气特征

工作电压	600 VDC
------	---------

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

--	--



端子额定电流（最大值）	15 A
端子接触部电镀材料	金 (Au)

尺寸

线径	18 – 14 AWG
----	-------------

使用环境

工组温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

行业标准

与机构/标准产品兼容	ANSI
------------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件



 TE 产品编号 F67232-000 CPGI-ALR-TL-115	 TE 产品编号 A86409-000 CPGI-ALR-SPT-15	 TE 产品编号 8Y191Q-000 ALR-7090-VPS-BOX	 TE 产品编号 F37484-000 ALR-6090-VPS-BR
 TE 产品编号 774252-000 ALR-AA-1068-(BULK)	 TE 产品编号 266460-000 ALR-AA-105-MULBERRY	 TE 产品编号 147234-000 ALR-SPT-347	 TE 产品编号 D20907-000 CPGI-ALR-AA-305
 TE 产品编号 343350-000 ALR-SPT-15-MULBERRY	 TE 产品编号 1-2213730-1 LIGHT CONTROL BASE ASSY76MM 7 POSITION	 TE 产品编号 CX4824-000 ALR-7090-VFS-BOX	 TE 产品编号 022528-000 ALR-BF-208-277
 TE 产品编号 182592-000 ALR-BF-120-(BULK)	 TE 产品编号 131520-000 ALR-AA-1068	 TE 产品编号 027094-000 ALR-MH-240-SOUTH	 TE 产品编号 066818-000 ALR-AA-105-(BULK)
 TE 产品编号 2213626-1 GASKET, SEALING ROT DIM RECEPT	 TE 产品编号 476512-000 ALR-PT-15	 TE 产品编号 812812-000 ALR-BF-PV	 TE 产品编号 382730-000 ALR-AMR-3030.3-120V


该系列中的其他产品 | LUMAWISE Endurance N



街道照明基座总成(31)



街道照明开路帽和短路帽(3)



街道照明插座(25)



街道照明电源管理(6)



路灯附件(18)

客户还购买了



TE 产品编号2213795-1
SEALING CAP, RCPT, LUMAWISE
ENDURANCE S



TE 产品编号1-480701-9
03P UMNL CAP HSG BLK




TE 产品编号1-480706-9
09P UMNL PLUG HSG BLK



TE 产品编号304514-000
ALR-M-PV




TE 产品编号2823065-1
M12-DUST CAP-FEMALE CONN-IP67-
WIT SLEEVE



TE 产品编号2388948-1
ALR-7090-MFS-IP66



TE 产品编号1-480707-9
09P UMNL CAP HSG BLK



TE 产品编号350866-1
01P UMNL CAP HSG



TE 产品编号60772-2
RING CRIMP 18-14 AWG TPBR



TE 产品编号6609021-6
3VB3=F7125 S0

文档



产品图纸

ASSEMBLY, ROT DIM REC 49.22MM 7 POS 105C

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_2213627-4_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2213627-4_B.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2213627-4_B.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

LUMAWISE STREET LIGHT DIMMING AND CONTROL QUICK REFERENCE GUIDE

英文版本

Rotatable Dimming Receptacle flyer (Chinese)

Rotatable Dimming Receptacle flyer

Rotatable Dimming Receptacle flyer

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

UL_CERT_CB_4789600659_TR_C1

英文版本

UL_CERT_CB_US_37285_C1

英文版本