



连接器 > 照明连接器 > 街道照明控制 > 街道照明连接器



照明产品类型: 密封帽

主要产品颜色: 深灰色

产品高度: 15.5 mm [.61 in]

包括照明连接器特性: 不通风, 键位

与机构/标准产品兼容: Zhaga

产品特性

产品类型特性

照明产品类型	密封帽
--------	-----

可密封	是
-----	---

结构特性

包括照明连接器特性	不通风, 键位
-----------	---------

主体特性

主要产品颜色	深灰色
--------	-----

尺寸

产品直径	38.5 mm[1.516 in]
------	-------------------

产品高度	15.5 mm[.61 in]
------	-----------------

使用环境

工组温度范围	-40 – 90 °C[-40 – 194 °F]
--------	---------------------------

行业标准

IP 等级	IP66
-------	------



与机构/标准产品兼容

Zhaga

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 2363638-5
[Recept, LUMAWISE Endurance S2, Zhaga](#)

TE 产品编号 1-2363638-5
[Recept, LUMAWISE Endurance S2, Zhaga,Dots](#)

TE 产品编号 1-2363638-1
[Rcpt, LUMAWISE Endurance S2Kit, Zhaga,DOT](#)


TE 产品编号 2213858-1
[RECEPTACLE ASSEM., LUMAWISE ENDURANCE S](#)

TE 产品编号 2452802-1
[LUMAWISE ENDURANCE S Receptacle, 33mm](#)

TE 产品编号 2363638-1
[Recept, LUMAWISE Endurance S2 Kit, Zhaga](#)



该系列中的其他产品 | LUMAWISE Endurance S



Poke-In 连接器(1)



街道照明电源管理(5)



街道照明连接器(47)


客户还购买了



TE 产品编号292206-4
MINI CT SGL DIP H 4P NAT




TE 产品编号2213480-1
LUMAWISE Z50 HOLDER 2828
GENERAL



TE 产品编号2362252-2
COMPACT PUSH GRIP SOL, TIN
BONDED, 2 POS



TE 产品编号1-2213858-1
RECEPTACLE ASSEM, LUMAWISE
ENDURANCE S



TE 产品编号2324246-1
GASKET, PHOTOCELL RECEPTACLE



TE 产品编号1-2363638-1
Rcpt, LUMAWISE Endurance S2Kit,
Zhaga, DOT



TE 产品编号2332473-1
GASKET, TOOL-LESS DIMMING
RECPT SEALING



TE 产品编号2363638-1
Recept, LUMAWISE Endurance S2 Kit,
Zhaga



TE 产品编号40977
RING TERMINAL 18-14 AWG TPBR



TE 产品编号1-2213817-1
STAR WASHER, 20MM, SST

文档

SEALING CAP, RCPT, LUMAWISE ENDURANCE S

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2213795-1_A.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2213795-1_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2213795-1_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[LUMAWISE ENDURANCE Connector System](#)

英文版本

[LUMAWISE STREET LIGHT DIMMING AND CONTROL QUICK REFERENCE GUIDE](#)

英文版本

[Lumawise Endurance S Modules](#)

英文版本

[LUMAWISE Endurance S modules](#)

应用规格

英文版本

机构认证

[CB_CERT_IEC_61984_US_34131_M1_UL_C1](#)

英文版本

[UL_EU_CERT_EN_61984_UL_EU_01778_M1_C1](#)

英文版本

[CB_CERT_US_34131_M1_UL_4788988643_TR_C1](#)

英文版本