



连接器 > 插拔式 IO 连接器和笼子 > zSFP+ 壳体组件：EMI 弹片



外形尺寸: zSFP+

插拔式 I/O 产品类型: 壳体组件

可密封: 是

电路应用: Signal

工组温度范围: -55 – 105 °C [-67 – 221 °F]

[所有 zSFP+ 壳体组件：EMI 弹片 \(21\)](#)

产品特性

产品类型特性

|              |       |
|--------------|-------|
| 笼子类型         | 联动    |
| 外形尺寸         | zSFP+ |
| 插拔式 I/O 产品类型 | 壳体组件  |
| 可密封          | 是     |

结构特性

|        |       |
|--------|-------|
| 端口数量   | 2     |
| 端口矩阵配置 | 1 x 2 |

电气特征

|           |         |
|-----------|---------|
| 数据速率（最大值） | 28 Gb/s |
|-----------|---------|

端接特性

|          |           |
|----------|-----------|
| PCB 端接方法 | 通孔 - 免焊连接 |
|----------|-----------|

壳体特性

|      |       |
|------|-------|
| 笼子材料 | 镍/银合金 |
|------|-------|



使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 工组温度范围 | -55 – 105 °C[-67 – 221 °F] |
|--------|----------------------------|

操作/应用

|            |         |
|------------|---------|
| 插拔式 I/O 应用 | EMI 增强型 |
| 兼容的散热器     | 否       |
| 电路应用       | Signal  |

其他

|            |              |
|------------|--------------|
| 包括的光管      | 否            |
| EMI 遏制特性类型 | 内部/外部 EMI 簧片 |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                   |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                           |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2185239-2  
ASSY, SEATING TOOL, SFP+

TE 产品编号 CAT-C11-N49011  
26 AWG SFP28 对 SFP28 电缆组件

TE 产品编号 CAT-Q17-N49011  
QSFP56-4 SFP56 电缆组件：30 AWG

TE 产品编号 2334985-2  
SFP28 DIRECT ATTACH CA, 1M, 32AWG

TE 产品编号 4-2821224-5  
SFP56 DIRECT ATTACH CA, 3M, 26AWG

TE 产品编号 CAT-Q17-N490333  
QSFP56-4 SFP56 电缆组件：26 AWG

TE 产品编号 CAT-C11-N490333  
QSFP28-4 SFP+ 电缆组件：30 AWG

TE 产品编号 CAT-C11-N490325  
QSFP28-4 SFP+ 电缆组件：26 AWG

TE 产品编号 4-2334985-2  
SFP56 DIRECT ATTACH CA, 1M, 32AWG

TE 产品编号 4-2821222-5  
SFP56 DIRECT ATTACH CA, 2M, 30AWG

TE 产品编号 CAT-C11-N4901114  
30 AWG SFP28 对 SFP28 电缆组件

客户还购买了

TE 产品编号4-2333842-6  
QSFP 56GIG 26AWG 3 METER

TE 产品编号2821224-8  
SFP28 DIRECT ATTACH CA, 5M, 26AWG

文档

产品图纸

zSFP+ 1x2 Cage Assy, Press-Fit

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_2227728-3\_B.2d\_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_2227728-3\\_B.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_2227728-3\\_B.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本