



MTA 156

TE 内部编号 2232554-2

PCB Mount Header, Vertical, Wire-to-Board, 3 Position, 3.96 mm [.156 in] Centerline, Partially Shrouded, Tin (Sn), Through Hole - Solder, MTA 156

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端



PCB 连接器类型: **PCB 安装接头**

PCB 安装方向: **垂直**

连接器系统: **线到板**

位数: **3**

中心线（间距）: **3.96 mm [.156 in]**

产品特性

产品类型特性

混合板端连接器	否
连接器形状	矩形
PCB 连接器类型	PCB 安装接头
连接器系统	线到板
接头类型	部分带罩
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器产品类型	连接器组件

结构特性

列数	3
装载位置数量	2
连接器端子负载状态	选择性装载
PCB 安装方向	垂直
位数	3



行数	1
电源位置数量	2

电气特征

工作电压	600 VAC
------	---------

主体特性

主要产品颜色	土黄色
--------	-----

接触件特性

端子底板材料	镍
端子底板材料厚度	1.27 μm[50 μin]
PCB 端子端接区域电镀材料表面涂层	哑光
端子大小	1.14mm
接合方柱尺寸	1.14 mm[.045 in]
端子形状和构造	正方形
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	3.81 – 8.89 μm[150 – 350 μin]
端子布局	直插式
端子接触部长度	11.43 mm[.45 in]
端子基材	铜合金
端子接触部电镀材料	锡 (Sn)
端子接触部电镀材料表面涂层	哑光
端子接合区域电镀材料厚度	3.81 – 8.89 μm[150 – 350 μin]
端子类型	公端
端子额定电流（最大值）	14.24 A
PCB 端子端接区域电镀材料	锡

端接特性

端接柱体和尾部长度的	3.18 mm[.125 in]
方形端接柱体和尾部尺寸	1.14 mm[.045 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

面板安装特性	不带
接合固定类型	极性定位锁定
PCB 安装固定类型	公端
PCB 安装对准类型	钉子



PCB 安装对准	带有
接合固定	带有
PCB 安装固定	带有
连接器安装类型	板安装
接合对准	不带

壳体特性

接合入口位置	顶部
中心线（间距）	3.96 mm[.156 in]
外壳材料	热塑性聚酯 GF

尺寸

连接器宽度	10.79 mm[.425 in]
PCB 厚度（建议）	1.57 mm[.062 in]
连接器高度	13.84 mm[.545 in]

使用环境

工作温度（最大值）	105 °C[221 °F]
工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]

操作/应用

电路应用	电源
------	----

行业标准

灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装数量	500
封装方法	包装

其他

已忽略的装载位置	1
阻止位置数量	1

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合




中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm °
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件


 TE 产品编号 3-643821-3 03P MTA156 CONN ASSY 26AWG LF	 TE 产品编号 3-643819-3 03P MTA156 CONN ASSY 22AWG RED	 TE 产品编号 3-643818-3 03P MTA156 CONN ASSY 20AWG YEL	 TE 产品编号 CAT-103156-WBHSM Receptacle Housing: Wire-to-Board, with Mating Alignment, SL156
 TE 产品编号 3-643817-3 03P MTA156 CONN ASSY 18AWG ORA	 TE 产品编号 643071-3 03P MTA156 FD-THRU COVER	 TE 产品编号 3-644878-3 03P MTA156 ASSY ON TAPE LF	 TE 产品编号 3-643820-3 03P MTA156 CONN ASSY 24AWG LF
 TE 产品编号 643067-3 03P MTA156 MOLDED COVER	 TE 产品编号 640551-3 03P MTA156 COVER	 TE 产品编号 640643-3 03P MTA156 COVER F/T	



该系列中的其他产品 | MTA 156



PCB 板端连接器及母端(677)



标准矩形连接器(667)



电源端子(3)



矩形电源连接器(1178)



线到板连接器组件和护套(594)



连接器硬件(2)



连接器端子(4)


客户还购买了




TE 产品编号175149-2
AMP UNIVE. POWER CONN TAB
CONT



TE 产品编号176282-1
AMP UNIVERSAL POWER CAP 2P



TE 产品编号179970-1
250 HSG. PL EX REC.




TE 产品编号640454-5
05P MTA100 HDR ASSY SQ STR POL



TE 产品编号1-770874-0
04P MINI UMNL HDR ASSY SN LF



TE 产品编号964204-1
STD-POW-TIM KONKAKT




TE 产品编号1217136-1
250 FASTON,PCB TAB,TNBR



TE 产品编号1649222-1
OJE-SS-112DM,801



TE 产品编号1-2328724-3
13PIN 0.3MMMP FPC CONNECTOR,
FRONT FLIP



TE 产品编号4-2328724-5
45PIN 0.3MMMP FPC CONNECTOR,
FRONT FLIP



文档

产品图纸

03P MTA156 POL HDR ASSY LF

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2232554-2_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2232554-2_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2232554-2_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本