




连接器 > 汽车连接器 > 汽车接头 > Press-Fit & SMT Header



PCB 安装方向: 水平

PCB 端接方法: 表面贴装

可密封: 否

连接器和端子端接到: 印刷电路板

电路应用: Signal

[所有 Press-Fit & SMT Header \(22\)](#)

产品特性

产品类型特性

混合板端连接器	否
连接器形状	矩形
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

信号位置数量	24
节数	1
PCB 安装方向	水平

电气特征

额定电压（最大值）	12 VDC
-----------	--------

主体特性

连接器和键控代码	1
----------	---



主要产品颜色

黑色

接触件特性

对接公端宽度	.64 mm[.025 in]
对接公端厚度	.64 mm[.025 in]

端接特性

PCB 端接方法	表面贴装
----------	------

尺寸

连接器宽度	35.4 mm
PCB 的外形高度	12.7 mm
连接器长度	20.2 mm

使用环境

工作温度（最大值）	65 °C, 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C[212 °F]
工组温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]

操作/应用

焊接工艺	回流焊接
屏蔽	否
电路应用	Signal

包装特性

封装数量	170
------	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	回流焊接可达到 245°C



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件



TE 产品编号 1717112-1

0.64 III 24POS PLUG ASSY

该系列中的其他产品 | .64/025 连接器系统



其他汽车连接器附件(4)



汽车接头(148)




汽车端子(17)



汽车连接器护套(117)



汽车连接器盖帽(5)



汽车连接器锁和位置保证(1)



连接器密封件和盲堵(1)

客户还购买了





TE 产品编号2362662-2
8POS,0.50,HDR ASSY,90DEG,KEY-A, KEY-D




TE 产品编号CAT-SIGH262
Signal Header




TE 产品编号2371229-1
1POS,COAX,HDR ASSY,90DEG,COD A



TE 产品编号CAT-PFSMTH9264
Press-Fit & SMT Header



TE 产品编号2237138-1
32POS,TAB0.64X0.64,HDR ASSY, 90DEG,SMD



TE 产品编号3-1376430-4
025/040 135POS CAP ASSY H TIN

文档

产品图纸

24POS,TAB0.64X0.64,HDR ASSY,90 DEG,SMD

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2237067-1_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2237067-1_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2237067-1_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

产品规格

产品规格

英文版本

使用说明书

使用说明书 (美国)

英文版本