




端子和接头 > 快速断开



快速断开端子类型: 母端

线径: .32 – .82 mm²

对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in]

对接公端厚度: .81 mm [.032 in]

产品特性

产品类型特性

插入力	低
-----	---

结构特性

与线缆类型兼容	分离式导线
连接容量	单

接触件特性

快速断开端子类型	母端
对接公端宽度	6.35 mm[.25 in]
对接公端厚度	.81 mm[.032 in]
端子方向	直式
端子基材	黄铜
端子电镀材料	无镀层
压接类型	F 型压接
压线筒类型	Open

端接特性

--	--



产品端接到	线缆
-------	----

机械附件

带导线绝缘	带有
接合固定类型	凹点

尺寸

产品长度	19.2 mm[.755 in]
兼容的绝缘直径范围	2.3 – 3.3 mm[.09 – .13 in]
端子材料厚度	.41 mm[.016 in]
线径	.32 – .82 mm²

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工组温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]

包装特性

封装数量	10000
封装方法	带/卷

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局



(ECHA) 最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 2150030-2 OCEAN_2.0_Applicator-E-090F130F-REA	TE 产品编号 444334-2 250 FASTON REC 22-18 AWG TPBR	TE 产品编号 2150030-1 OCEAN_2.0_Applicator-E-090F130F-REM	TE 产品编号 346697-3 250 FASTON,REC.,20-16 AWG,PB-REM
TE 产品编号 444334-3 250 FASTON REC 22-18 AWG BR	TE 产品编号 7-2150030-7 OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-090F130F		

该系列中的其他产品 | FASTON 快接端子 250


PCB 端子(134)	压接端子护套(116)	压缩连接器(4)	快速断开(421)
接头(4)	插入和拔出工具(6)	漆包线端子(1)	绝缘防护罩和套管(16)

客户还购买了





TE 产品编号2-1437565-7
FSM2JSMA=SMT,TACTILE,PB SWITCH



TE 产品编号T4041017041-000
M8.FMLE.PNLREAR.4POS.STR PCB



TE 产品编号ADP-SMAF-MCXM
SMA Jack to MCX Plug



TE 产品编号CONMMCX001-SMD-T
MMCX Jack 50 Ohm PCB Surface Mount



TE 产品编号5413631-1
JACK,RTANG, PCB,50 OHM, BNC




TE 产品编号1-6609130-5
5EHM4S=F8117



TE 产品编号2406846-1
SMP JACK ST SOLDER FOR TFLEX-405 CABLE



TE 产品编号5227755-3
BNC SOLDER RECEPT JACK SHORT



TE 产品编号2406869-1
SMP JACK RA FOR TFLEX-405 CABLE



TE 产品编号CONBNC002
BNC Jack 50 Ohm PCB Through Hole

文档

250 FASTON,REC.,22-18 AWG,BR

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2238027-3_A_c-2238027-3-a.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2238027-3_A_c-2238027-3-a.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2238027-3_A_c-2238027-3-a.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页

Introductory Flyer - Low Insertion Force FASTON Terminals

英文版本



应用规格

英文版本