




端子和接头 > 快速断开



快速断开端子类型: 母端

线径: 700 – 6500 CMA

对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in]

产品特性

产品类型特性

插入力	低
-----	---

结构特性

与线缆类型兼容	分离式导线
连接容量	单

电气特征

额定电压	600 V
------	-------

接触件特性

快速断开端子类型	母端
对接公端宽度	6.35 mm[.25 in]
对接公端厚度	.81 mm[.032 in]
端子方向	标志
端子基材	黄铜
端子电镀材料	预镀锡
压接类型	2D 压接
压线筒类型	Open



端接特性

产品端接到	线缆
-------	----

机械附件

带导线绝缘	带有
接合固定类型	凹点
抽出力	1.3 kgf

尺寸

产品长度	12.9 mm[.51 in]
兼容的绝缘直径范围	2.09 – 4.19 mm[.082 – .165 in]
端子材料厚度	.41 mm[.016 in]
线径	700 – 6500 CMA

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工组温度范围	-40 – 125 °C[-40 – 257 °F]

行业标准

与机构/标准产品兼容	UL
与已批准的标准产品兼容	UL E66717

包装特性

封装数量	14000
封装方法	带/卷

其他

线路	标准
----	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC







卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 1-1558670-2 T9GV5L24-9WG	 TE 产品编号 1-1558670-9 T9GV5L24-110WG	 TE 产品编号 1-1558672-4 T9GV2L24-15WG	 TE 产品编号 1-1558677-1 T9GS2L24-5WG
 TE 产品编号 1-1558676-4 T9GS1L24-15WG	 TE 产品编号 1-1558677-9 T9GS2L24-110WG	 TE 产品编号 1-1558671-6 T9GV1L24-22WG	 TE 产品编号 1-1558671-9 T9GV1L24-110WG
 TE 产品编号 1-1558676-7 T9GS1L24-24WG	 TE 产品编号 1-1558677-5 T9GS2L24-18WG	 TE 产品编号 1-1558677-8 T9GS2L24-48WG	 TE 产品编号 1969657-2 250 FASTON HSG.,FLAG,REC.,1 POS, RED



TE 产品编号 1-480306-1
250 FASTON INSULATION POD.,REC., NATRUAL

TE 产品编号 1989727-1
FASTON HSG. 1 POSN

TE 产品编号 521663-1
250 FASTON HSG. FLAG REC 5.6 MM2P NATURAL

TE 产品编号 7-2150829-7
OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-130SP1600

TE 产品编号 1-1558671-8
T9GV1L24-48WG

TE 产品编号 1-1558672-1
T9GV2L24-5WG

TE 产品编号 1-1558672-5
T9GV2L24-18WG

TE 产品编号 1-1558676-5
T9GS1L24-18WG

该系列中的其他产品 | FASTON 快接端子 250

PCB 端子(133)

压接端子护套(115)

压缩连接器(4)

快速断开(417)

接头(4)

插入和拔出工具(6)

漆包线端子(1)

绝缘防护罩和套管(16)

客户还购买了

TE 产品编号3-1333205-1
ANVIL, COMBINATION (.090)

TE 产品编号1333217-4
ANVIL, E/FEED (.090)

TE 产品编号1338673-2
ANVIL

TE 产品编号1633926-8
ANVIL, COMBINATION





ANVIL REPRESENTATION ONLY

TE 产品编号3-1803000-6
[ANVIL, COMBINATION, END FEED](#)




CRIMPER REPRESENTATION ONLY

TE 产品编号1-1803224-8
[CRIMPER,WIRE F](#)



CRIMPER REPRESENTATION ONLY

TE 产品编号1803365-5
[CRIMPER,INSULATION O](#)





TE 产品编号1969657-1
[250 FASTON HSG.,FLAG,REC.,1 POS, BLACK](#)

TE 产品编号2161332-1
[DEPRESSOR, WIRE FUNNEL](#)

TE 产品编号2161937-1
[STABILIZER](#)

文档

产品图纸

[250 FASTON,FLAG,REC.,22-12 AWG,TPBR](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2238171-3_A.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2238171-3_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2238171-3_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[1-1773948-2 Standard Line FASTON Receptacles QRG](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本

机构认证

[VDE 证书](#)

2238171-3

Quick Disconnect Receptacle, 22 – 12 AWG, .4 – 3 mm² Wire, 700 – 6500 CMA, 6.35 mm [.25 in] Tab Width, Flag, Brass, Pre-Tin Plating, FASTON 250



英文版本