



端子和接头 > 快速断开



快速断开端子类型: 母端

线径: 1600 – 6500 CMA

对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in]

产品特性

产品类型特性

插入力	低
-----	---

结构特性

与线缆类型兼容	分离式导线
连接容量	单

接触件特性

快速断开端子类型	母端
对接公端宽度	6.35 mm[.25 in]
对接公端厚度	.81 mm[.032 in]
端子方向	标志
端子基材	黄铜
端子电镀材料	锡
压接类型	突片锁
压线筒类型	Open

端接特性

产品端接到	线缆
-------	----



机械附件

带导线绝缘	带有
接合固定类型	凹点

尺寸

兼容的绝缘直径范围	2.79 – 5.33 mm[.11 – .21 in]
端子材料厚度	.41 mm[.016 in]
线径	1600 – 6500 CMA

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工组温度范围	-40 – 125 °C[-40 – 257 °F]

包装特性

封装数量	3500
封装方法	带/卷

其他

线路	FASTON .250
----	-------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局



(ECHA) 最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 1852633-1 EAPOHB160TABLOCK1800 LM/G-HINGE BAR	TE 产品编号 2238142-1 250 FASTON, FLAG, REC., 22-16 AWG, NPST	TE 产品编号 1969507-2 250 FASTON HSG., FLAG, REC., 1 POS, NATRUAL	TE 产品编号 1969507-9 250 FASTON HSG., FLAG, REC., 1 POS, NATRUAL

该系列中的其他产品 | FASTON 快接端子 250

PCB 端子(133)	压接端子护套(115)	压缩连接器(4)	快速断开(417)
接头(4)	插入和拔出工具(6)	漆包线端子(1)	绝缘防护罩和套管(16)

客户还购买了

TE 产品编号 1376347-1 5MM POWER KEY CONN REC CONT L	TE 产品编号 1376395-1 5MM POWER KEY D/L PLATE GREEN	TE 产品编号 1742543-1 250 FASTON, FLAG, REC., 18-12 AWG, NPST	TE 产品编号 1969442-6 EP 2.5 TPA Housing, 6 Pos



TE 产品编号1969442-8
EP 2.5 TPA Housing, 8 Pos



TE 产品编号1969442-9
EP 2.5 TPA Housing, 9 Pos



TE 产品编号1-1969442-0
EP 2.5 TPA Housing, 10 Pos



TE 产品编号1969443-6
EP 2.5 TPA Retainer, 6 Pos



TE 产品编号1969443-9
EP 2.5 TPA Retainer, 9 Pos



TE 产品编号1969507-2
250 FASTON HSG., FLAG, REC., 1 POS, NATRUAL

文档

250 FASTON, FLAG, REC., 18-12 AWG, TPBR

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2238197-3_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2238197-3_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2238197-3_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

1-1773948-2 Standard Line FASTON Receptacles QRG

英文版本

应用规格

英文版本

应用规格

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本

2238197-3

Quick Disconnect Receptacle, 18 – 12 AWG, .8 – 3 mm² Wire, 1600 – 6500 CMA, 6.35 mm [.25 in] Tab Width, Flag, Brass, Tin Plating, FASTON 250

