



端子和接头 > 快速断开



快速断开端子类型: 母端

线径: 700 – 2600 CMA

对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in]

产品特性

产品类型特性

插入力	低
-----	---

结构特性

与线缆类型兼容	分离式导线
连接容量	单

电气特征

额定电压	600 V
------	-------

接触件特性

快速断开端子类型	母端
对接公端宽度	6.35 mm[.25 in]
对接公端厚度	.81 mm[.032 in]
端子方向	标志
端子基材	黄铜
端子电镀材料	锡
压接类型	突片锁
压线筒类型	Open



端接特性

产品端接到	线缆
-------	----

机械附件

带导线绝缘	带有
接合固定类型	凹点

尺寸

兼容的绝缘直径范围	2.79 – 5.33 mm[.11 – .21 in]
端子材料厚度	.41 mm[.016 in]
线径	700 – 2600 CMA

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工组温度范围	-40 – 125 °C[-40 – 257 °F]

包装特性

封装数量	3500
封装方法	卷/箱

其他

线路	FASTON .250
----	-------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 42475-4
250 FASTON TAB 22-18 AWG TPBR

TE 产品编号 42475-5
FASTON 250 TERMINAL TAB 22-18 AWG TPBR

TE 产品编号 567372-2
HINGE BAR HDM 9EMPO140T140O T

该系列中的其他产品 | FASTON 快接端子 250

PCB 端子(134)

压接端子护套(116)

压缩连接器(4)

快速断开(421)

接头(4)


漆包线端子(1)

绝缘防护罩和套管(16)

客户还购买了



TE 产品编号61283-1
RING 22-16 AWG .0251 X .510 TPBR



TE 产品编号321259-1
TERM, SOLIS FLAG HR 4/0 1/2



TE 产品编号336369-1
250 FASTON HSG.,REC.,1 POS, NATRUAL



TE 产品编号440053-2
2.5MM,HDR,2POS,R/A



TE 产品编号500031-1
SPIRAP 1/2" PE, OUTDR,BLK,50FT



TE 产品编号6-1419166-1
1X4MALE IL ASSY "A"



TE 产品编号1744048-2
02P EC PWR.200 CL HDR ASSY RA



TE 产品编号2098762-2
Contact,female0.64, 18AWG, CuN



TE 产品编号2176232-1
3522 130K 1% 3W



TE 产品编号2213362-4
RCPT ASSY,DIMMABLE PHOTOCONTROL,105C,3/4

文档

产品图纸

250 FASTON,FLAG,REC.,22-16 AWG,PTBR

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2238205-3_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2238205-3_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2238205-3_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格



应用规格

英文版本