




连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端



PCB 连接器类型: PCB 安装接头

PCB 安装方向: 垂直

连接器系统: 板对板

位数: 50

行数: 2

产品特性

产品类型特性

连接器形状	矩形
PCB 连接器类型	PCB 安装接头
连接器系统	板对板
接头类型	全部带罩
连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器产品类型	连接器组件

结构特性

列数	25
装载位置数量	50
堆叠配置	堆叠
连接器端子负载状态	满载
可堆叠	是
PCB 安装方向	垂直
位数	50



行数	2
电气特征	
阻抗	100 Ω
介质耐压（最大值）	500 Vrms
信号特征	
数据速率	25 Gb/s
主体特性	
主要产品颜色	黑色
接触件特性	
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	2 – 6 μm[78.74 – 236.22 μin]
端子形状和构造	矩形
端子布局	矩阵
端子接触部长度	2.9 mm[.114 in]
端子基材	铜合金
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子类型	插针
端子额定电流（最大值）	1 A
端接特性	
PCB 端接方法	表面贴装
机械附件	
安装校准特征长度	.65 mm[.025 in]
接合对准类型	极化肋
PCB 安装对准类型	定位柱
PCB 安装固定	不带
PCB 安装对准	带有
连接器安装类型	板安装
接合对准	带有
壳体特性	
接合入口位置	顶部
外壳材料	LCP
中心线（间距）	1 mm[.039 in]



尺寸

行间距	1.5 mm[.059 in]
堆叠高度	10 mm[.394 in]
连接器宽度	5.85 mm[.23 in]
连接器高度	13.8 mm[.543 in]
PCB 的外形高度	13.8 mm[.543 in]
连接器长度	26.95 mm[1.061 in]

使用环境

工作温度（最大值）	125 °C[257 °F]
工组温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]

操作/应用

装配工艺特点	拾放盖
屏蔽	否
电路应用	功率、信号和高速数据

行业标准

与机构/标准产品兼容	DIN, UL
工业标准	IEC
与已批准的标准产品兼容	UL
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装卷筒直径	330 mm[12.99 in]
封装数量	170
封装方法	卷带包装

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）



不含REACH SVHC







卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
------	---

焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核
--------	---------------




产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 224512-E MSPEED 50 F SMD F6 * AB VV 137 094 ** E	 TE 产品编号 224513-E MSPEED 50 F SMDTHR F6 * AB VV 137 094 *	 TE 产品编号 144662-E MSPEED 50 F SMD F4 * AB VV 137 094 ** E	 TE 产品编号 144663-E MSPEED 50 F SMDTHR F4 * AB VV 137 094 *
 TE 产品编号 224516-E MSPEED 50 F SMD F10 * AB VV 137 094 **	 TE 产品编号 224517-E MSPEED 50 F SMDTHR F10 * AB VV 137 094 *	 TE 产品编号 224514-E MSPEED 50 F SMD F8 * AB VV 137 094 ** E	 TE 产品编号 224515-E MSPEED 50 F SMDTHR F8 * AB VV 137 094 *

该系列中的其他产品 | ERNI MicroSpeed

 PCB 板端连接器及母端(76)	 板对板接头和插座(68)	 矩形电源连接器(51)	 线对板接头和插座(8)
---	--	--	--

客户还购买了






TE 产品编号214552-E
MSPPM 5 M SMD M10 * A V 137 094 * E008 J



TE 产品编号224559-E
MSPEED 50 M SMD M9 * AB VV 137 176 ** E



TE 产品编号224516-E
MSPEED 50 F SMD F10 * AB VV 137 094 **




TE 产品编号474006-E
DRCQ 2,54 10 M * SMD * 137 E012 094 GU-H



TE 产品编号224514-E
MSPEED 50 F SMD F8 * AB VV 137 094 ** E



TE 产品编号87215-3
12 MODII HDR DRST UNSHRD .100




TE 产品编号5555139-2
RCPT ASSY, LPF, 24 POS, R/TANG



TE 产品编号5787745-1
USB A R/A STAK ASSY THRU HOLE

TE 产品编号114114-E
ERMB22 110 FS 1 EE * 3,70 A-E V-V ** 24



TE 产品编号354681-E
MSPEED 44 F SMD * 90BE AB VV 137 094 * 9

文档

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_224561-E_1.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_224561-E_1.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_224561-E_1.3d_igs.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。