



应用工具 &gt; 模具



压接模具穿通类型: 气动

模具和产品种类: OCEAN

应用接口: 公端适配器柱 - Atlantic 种类

终结器类型: 30 mm (1.12") 冲程端接器, 40 mm (1.62") 冲程端接器

导线压接宽度: 2.29 mm [.09 in]

## 产品特性

### 接触件特性

压接类型	F 型压接
------	-------

### 端接特性

绝缘压接外形	F
--------	---

### 尺寸

导线压接宽度	2.29 mm [.09 in]
绝缘压接宽度	3.56 mm [.14 in]
绝缘直径范围	2.01 – 3.3 mm [.079 – .13 in]

### 其他

压接模具穿通类型	气动
模具和产品种类	OCEAN
应用接口	公端适配器柱 - Atlantic 种类
终结器类型	30 mm (1.12") 冲程端接器, 40 mm (1.62") 冲程端接器
服务选项	压接样品, 横截面 - 照片, 能力分析
定位辅助	校准量规, 相机

## 产品合规性

如需合规文档, 请访问 [TE 官网产品页面](#)。>



欧盟RoHS指令2011/65/EU	不在合规性范围内
欧盟ELV指令2000/53/EC	不在合规性范围内
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2021年7月（219） 不含REACH SVHC
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

## 配套部件

TE 产品编号 280050-2  
250 FASTON, FLAG, REC., 16-20 AWG, TPBR

ANVIL REPRESENTATION ONLY

TE 产品编号 1803010-5  
ANVIL, SPECIAL, COMBINATION

TE 产品编号 2-853721-1  
BLADE, SLUG

CRIMPER REPRESENTATION ONLY

TE 产品编号 6-1803016-3  
CRIMPER, INSULATION F

KIT REPRESENTATION ONLY

TE 产品编号 7-2266774-7  
OCEAN\_2.0\_SPARE\_PART\_KIT-090F140F

CRIMPER REPRESENTATION ONLY

TE 产品编号 8-456406-2  
CRIMPER, WIRE .090 F

TE 产品编号 3-853720-0  
BLADE, SLUG

## 客户还购买了



## 文档

### 产品图纸

[OCEAN\\_2.0\\_Applicator-S-090F140F](#)

英文版本

### 数据表/目录页

[TE\\_APPLICATORS\\_CATALOG](#)

英文版本

### 使用说明书

[使用说明书 \(美国\)](#)

英文版本

[使用说明书 \(美国\)](#)

英文版本