



能源和电力产品 > 电源电缆附件 > 电源电缆分线点



产品供货情况: 亚洲, 欧洲、中东和非洲, 澳大利亚、新西兰和太平洋岛屿, 美洲

安装技术: 热收缩

兼容电缆直径 - 主体（最小值）: 28 mm [1.1 in]

兼容电缆直径 - 主体（最大值）: 74 mm [2.9 in]

兼容电缆直径 - 支脚（最小值）: 13 mm [.5 in]

产品特性

产品类型特性

涂层种类	平面, 螺旋
安装技术	热收缩
粘合剂涂层	带有
墙面种类（不含粘合剂）	单

结构特性

分支/支脚数量	3
---------	---

电气特征

电压等级	≤ 1 kV
------	--------

主体特性

主要产品颜色	黑色
主要产品材料	交联聚烯烃
灵活性	半刚性
收缩率	> 2.5:1

尺寸

壁厚	厚/重
兼容电缆直径 - 主体（最小值）	28 mm[1.1 in]
兼容电缆直径 - 主体（最大值）	74 mm[2.9 in]



兼容电缆直径 - 支脚（最小值）	13 mm[.5 in]
兼容电缆直径 - 支脚（最大值）	32 mm[1.25 in]
扩大内径（最小值）（主体）	95 mm[3.74 in]
扩大内径（最小值）（支脚）	44 mm[1.73 in]
支脚长度	45 mm[1.77 in]
产品总长度	205 mm[8.07 in]
收缩内径（最大值）（主体）	28 mm[1.1 in]
收缩内径（最大值）（支脚）	13 mm[.51 in]
热缩后壁厚（最大值）（主体）	3.5 mm[.14 in]
热缩后壁厚（最大值）（支脚）	2.5 mm[.1 in]
主体长度	90 mm[3.54 in]

使用环境

可燃性性能	非阻燃
流体阻力类型	变压器油, 碳氢化合物
环境阻力	受污染的水, 湿度, 盐水, 雨, 风化

操作/应用

机械阻力	抗机械冲击
紫外线稳定型	是
热阻	适用于低温，适用于高温、阻燃

产品供货情况

产品供货情况	亚洲, 欧洲、中东和非洲, 澳大利亚、新西兰和太平洋岛屿, 美洲
--------	----------------------------------

包装特性

封装数量	3
------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不在合规性范围内
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	未针对中国 RoHS 符合性进行审核
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）



SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月
(247)
不含REACH SVHC

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | RAYCHEM CBR



客户还购买了



文档

产品图纸

CBR-3-3-A-(B3)

英文版本

CBR-3-3-A-(B3)

英文版本

数据表/目录页

CBR-BREAKOUT-BOOT-CABLE-ACCESSORIES

英文版本

使用说明书

使用说明书 (美国)

英文版本